

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-kopulka-2mp-ipcam-t2-p-p-343292.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 2MP IPCAM-T2-P

Cena brutto	152,99 zł
Cena netto	124,38 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREAY8
Kod producenta	48347
Kod EAN	6942160483542
Długość ogniskowa	2.8 mm
Suma megapikseli	2 MP
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Formaty kompresji	H.265+,H.265,H.264,H.264+
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	10 Megabit Ethernet,100 Megabit Ethernet
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wysokość produktu	88,4 mm
Szerokość produktu	112 mm
Waga produktu	280 g
Kolor produktu	Biały
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Układ	Kopuła
Rozmowa dwukierunkowa	Nie
Typ obiektywu	Obiektyw stałoogniskowy
Detekcja osób	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Liczba soczewek	1
Wbudowany mikrofon	Tak

Kąt widzenia, przekątna	111°
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Kąt widzenia obiektywu w pionie	53°
Wi-Fi	Nie
Skanowanie progresywne	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	94°
Przeznaczenie	Zewnętrzna / Wewnętrzna
4G LTE	Nie
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Sposób łączności	Przewodowy
Tryb nocny	Tak
Liczba kamer	1
Ilość diod oświetlenia	1 / 1
Minimalne oświetlenie	0 Lux (przy włączonej podczerwieni)
Liczba czujników	1
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	20 m
Bluetooth	Nie
Przeglądarka internetowa	Tak
Typ diody LED	Podczerwień / Dioda LED światła białego
Pobór mocy (max)	6,5 W
Materiał obudowy	Plastik
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Pobór mocy	5 W
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Stopień ochrony IP	IP67
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Typ mocowania	Ścienne/sufitowy
Maksymalna przestona	1

Opis produktu

- Gwarancja: F024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
