

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-turret-2mp-ipcam-t2-30dl-p-296364.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision turret 2MP IPCAM-T2-30DL

Cena brutto	217,99 zł
Cena netto	177,23 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0658
Kod producenta	IPCAM-T2-30DL
Kod EAN	6942160436876
Głębokość produktu	110 mm
Długość fali promieniowania podczerwieni (max)	850 nm
Waga produktu	340 g
Typ przesłony	Stała
Kolor produktu	Biały
Rozmowa dwukierunkowa	Nie
Układ	Tuba/kopułka
Detekcja osób	Tak
Typ obiektywu	Obiektyw stałoogniskowy
Standard PoE	IEEE 802.3af
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,5 W
Wbudowany głośnik	Nie
WE/WY alarmu	Nie
Wbudowany mikrofon	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Liczba soczewek	1
4G LTE	Nie
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Detekcja ruchu	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kąt widzenia, przekątna	121°
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Liczba kamer	1
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Wi-Fi	Nie

Liczba czujników	1
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56°
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	103°
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Przeglądarka internetowa	Tak
Liczba strumieni danych	2
Tryb nocny	Tak
Pobór mocy (max)	5 W
Sposób łączności	Przewodowy
Bluetooth	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Ilość diod oświetlenia	1 / 1
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Stopień ochrony IP	IP67
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Transmisja wideo	Tak
Kąt obrotu w poziomie	0 - 360°
Typ mocowania	Ścienne/sufitowy
Kąt obrotu w pionie	0 - 75°
Maksymalna przesłona	1,6
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 / 20 m
Długość ogniskowa	2.8 mm
Typ diody LED	Podczerwień / Dioda LED światła białego
Suma megapikseli	2 MP
Obsługa kart flash	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet
Ilość klatek	25 / 30 fps
Prąd	0,4 A
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12, 36, 57
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wysokość produktu	89,2 mm
Szerokość produktu	110 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G036M