

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-turret-2mp-ipcam-t2-p-296360.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision turret 2MP IPCAM-T2

Cena brutto	171,99 zł
Cena netto	139,83 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0653
Kod producenta	IPCAM-T2
Kod EAN	6942160436944
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany mikrofon	Nie
Skanowanie progresywne	Tak
Transmisja wideo	Tak
Detekcja ruchu	Tak
4G LTE	Nie
Kąt obrotu w poziomie	0 - 360°
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kąt obrotu w pionie	0 - 75°
Wi-Fi	Nie
Liczba kamer	1
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Liczba czujników	1
Typ diody LED	Podczerwień
Min. Oświetlenie	0,01 lx
Obsługa kart flash	Nie
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Przeglądarka internetowa	Tak
Tryb nocny	Tak
Pobór mocy (max)	3,5 W
Bluetooth	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Materiał obudowy	Metal, Plastik

Stopień ochrony IP	IP67
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Typ mocowania	Ścienne/sufitowy
Maksymalna przesłona	2
Długość ogniskowa	2.8 mm
Suma megapikseli	2 MP
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Długość fali promieniowania podczerwieni (max)	850 nm
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264
Typ przesłony	Stała
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet
Rozmowa dwukierunkowa	Nie
Ilość klatek	25 fps
Detekcja osób	Tak
Prąd	0,4 A
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	4,5 W
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12, 36, 57
WE/WY alarmu	Nie
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba soczewek	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Wysokość produktu	81,3 mm
Kąt widzenia, przekątna	135,5°
Szerokość produktu	112 mm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Głębokość produktu	112 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	62°
Waga produktu	400 g
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	114.8°
Kolor produktu	Biały
Liczba strumieni danych	2
Układ	Tuba/kopułka
Sposób łączności	Przewodowy



Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Ilość diod oświetlenia	1
Standard PoE	IEEE 802.3af

Opis produktu

- Gwarancja: G036M