

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hwi-t240hc2-8mm-p-276923.html>

Kamera IP HWI-T240H(C)(2.8mm)

Cena brutto	259,99 zł
Cena netto	211,37 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP000661
Kod producenta	311315737
Kod EAN	6941264092469
Waga	320
Obsługa systemów mobilnych	Brak
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Użytkownik/Host: Do 32 użytkowników. 3 poziomy: administrator, operator i użytkownik Klient: iVMS-4200, Hik-Connect Przeglądarka internetowa: podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE 10+, podgląd na żywo bez wtyczek: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, usługa lokalna:
Bezpieczeństwo	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015)
Typ kamery	Stałopozycyjna kopułkowa
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Uwaga	CE+WEEE
Złącza	RJ-45 (LAN)
Funkcje specjalne	Zapobieganie migotaniu bicia serca lustro ochrona hasłem maska prywatności znak wodny filtr adresów IP
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	2560 x 1440
Matryca	Przetwornik 1/3" progressive scan CMOS
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Kąt widzenia poziomy	98

Obiektyw	Stałoogniskowy 2,8 mm
Klasa szczelności	IP67
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Zasilanie	12 VDC, 0.4 A, max. 5 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W
Minimalna czułość	0.01
Standardy sieciowe	802.3af
Gwarancja	24 mc.
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Nie
Mikrofon	Nie
Wbudowane głośniki	Nie
Liczba klatek na sekundę	30
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Kąt widzenia pionowy	53
Wymiary	112 mm × 81.5 mm

Opis produktu

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 4 MP
- Wydajna technologia kompresji H.265+ oszczędzająca przepustowość i pamięć masową
- Wyraźne obrazowanie przy silnym świetle tylnym dzięki technologii WDR 120 dB
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- Technologia 3D DNR zapewnia czyste i ostre obrazy
- Łatwa instalacja dzięki technologii Power over Ethernet (PoE).