

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-imou-bullet-2e-ipc-f22fp-d-p-295588.html>

## KAMERA IP IMOU BULLET 2E IPC-F22FP-D



|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Cena brutto                                          | <b>168,99 zł</b>                         |
| Cena netto                                           | <b>137,39 zł</b>                         |
| Numer katalogowy                                     | <b>CIPDAUKAM0680</b>                     |
| Kod producenta                                       | <b>IPC-F22FP-D</b>                       |
| Kod EAN                                              | <b>6971927235506</b>                     |
| Standardy Wi- Fi                                     | <b>802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)</b> |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)                    | <b>1</b>                                 |
| Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe             | <b>Android,iOS</b>                       |
| Zakres wilgotności względnej                         | <b>0 - 95%</b>                           |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                     | <b>-30 - 60 °C</b>                       |
| Wysokość produktu                                    | <b>74,2 mm</b>                           |
| Szerokość produktu                                   | <b>147,7 mm</b>                          |
| Głębokość produktu                                   | <b>74,2 mm</b>                           |
| Waga produktu                                        | <b>280 g</b>                             |
| Kolor produktu                                       | <b>Biały</b>                             |
| Układ                                                | <b>Pocisk</b>                            |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna                     | <b>120°</b>                              |
| Wbudowany mikrofon                                   | <b>Tak</b>                               |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | <b>Tak</b>                               |
| Maksymalna rozdzielczość                             | <b>1920 x 1080 px</b>                    |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych              | <b>iOS,Android</b>                       |
| Wi-Fi                                                | <b>Tak</b>                               |
| Typ diody LED                                        | <b>Podczerwień</b>                       |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie                      | <b>54°</b>                               |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)     | <b>CE</b>                                |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie                   | <b>102°</b>                              |
| Przeznaczenie                                        | <b>Wewnętrz i na wolnym powietrzu</b>    |
| Liczba kamer                                         | <b>1</b>                                 |
| Cyfrowy zoom                                         | <b>8x</b>                                |

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj zasilania                          | <b>DC</b>                         |
| Ilość anten                               | <b>2</b>                          |
| Obsługiwane karty pamięci                 | <b>SD</b>                         |
| Czujnik ruchu                             | <b>Tak</b>                        |
| Zdalnie sterowany                         | <b>Tak</b>                        |
| Sposób łączności                          | <b>Przewodowy i bezprzewodowy</b> |
| Tryb nocny                                | <b>Tak</b>                        |
| Wielkość czujnika CCD                     | <b>25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")</b>   |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | <b>30 m</b>                       |
| Bluetooth                                 | <b>Nie</b>                        |
| Dołączone śruby                           | <b>Tak</b>                        |
| Typ anteny                                | <b>Zewnętrzny</b>                 |
| Stopień ochrony IP                        | <b>IP67</b>                       |
| Materiał obudowy                          | <b>Plastik</b>                    |
| Typ przetwornika obrazu                   | <b>CMOS</b>                       |
| Pobór mocy                                | <b>5,1 W</b>                      |
| Typ mocowania                             | <b>Sufit / Ściana</b>             |
| Model                                     | <b>Kamera bezpieczeństwa IP</b>   |
| Suma megapikseli                          | <b>2 MP</b>                       |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci          | <b>256 GB</b>                     |
| Możliwość przybliżenia                    | <b>Tak</b>                        |
| Formaty kompresji                         | <b>H.265,H.264</b>                |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet          | <b>Fast Ethernet</b>              |
| Ilość klatek                              | <b>30 fps</b>                     |
| Wyjście prądu stałego (w woltach)         | <b>12</b>                         |
| Zintegrowany czytnik kart                 | <b>Tak</b>                        |
| Przewodowa sieć lan                       | <b>Tak</b>                        |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M