

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-imou-cell-pt-kit-3mp-bateryjna-p-343268.html>

Kamera Ip Imou Cell Pt Kit 3Mp Bateryjna

Cena brutto	438,99 zł
Cena netto	356,90 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDCZE
Kod producenta	KIT/IPC-K9EP-3T0TE/FSP12-TYPEC
Kod EAN	6976391038257
Szerokość produktu	110 mm
Zestaw do montażu	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Przewodowa sieć lan	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Wbudowana bateria	Tak
Materiał obudowy	Plastik
Przycisk reset	Tak
Tryb nocny	Tak
Generacja sieci mobilnej	4G
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Obsługiwany typ USB	USB Type-C
Kąt widzenia (pionowy)	45°
Typ karty SIM	NanoSIM
Port USB	Tak
Megapiksele	3 MP
Przewody	USB
Stopień ochrony IP	IP66
Napięcie panelu solarnego	6 V
Długość stałej ogniskowej	3,6 mm
Wbudowane światło	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Gniazdo karty SIM	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na warunki atmosferyczne
Zintegrowany aparat fotograficzny	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i

zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z

Liczba kamer	1
Solar panel operating relative humidity (H-H)	0 - 60%
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2 A
Dołączony panel słoneczny	Tak
Zintegrowany czujnik ruchu (PIR)	Tak
Karty pamięci kompatybilne z kamerą	MicroSD (TransFlash)
Energia panelu słonecznego	3 W
Wskaźnik konwersji	19,5%
Kąt widzenia w poziomie	88°
Dołączone śruby	Tak
Wysokość produktu	142 mm
Typ nośników pamięci	Niedostępny
Podręcznik użytkownika	Tak
Pojemność baterii	15000 mAh
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Kolor	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	5
System dźwięku	2-drożny
Formaty kompresji	H.265,H.264
Rodzaj zasilania	Bateria, Słoneczny
Możliwość przybliżenia	Tak
Wi-Fi	Nie
Standardy 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Wbudowany mikrofon	Tak
Wirtualny asystent	Amazon Alexa
Kolor produktu	Biały
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Głębokość produktu	177 mm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Kąt widzenia, przekątna	107°
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Urządzenie rejestrujące dołączone	Nie

Rozdzielczość zdjęcia	2304 x 1296 px
Certyfikaty zgodności	CE, UKCA
Akumulatory	Tak
Prąd roboczy panelu słonecznego	0,5 A
Skanowanie progresywne	Tak
Temperatura pracy panelu słonecznego (T-T)	-20 - 60 °C
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	20 m
Maksymalny rozmiar karty pamięci w kamerze	256 GB
Łączność z siecią komórkową	Tak
Zintegrowany czytnik kart pamięci	Tak
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Robocza wilgotność względna panelu słonecznego (H-H)	0 - 60%
Cyfrowy zoom	8x

Opis produktu

- Gwarancja: F024M