

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-imou-cruiser-2c-5mp-p-331307.html>

Kamera IP Imou Cruiser 2C 5MP

Cena brutto	208,99 zł
Cena netto	169,91 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAYUZ
Kod producenta	45589
Kod EAN	6971927238224
Zestaw do montażu	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Dołączone śruby	Tak
Wysokość produktu	183,3 mm
Stopień ochrony IP	IP66
Szerokość produktu	120,7 mm
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Głębokość produktu	136,2 mm
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Waga produktu	409 g
Certyfikaty zgodności	CE
Kolor produktu	Biały
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Układ	Obrotowa
Poziom hałasu syreny	110 dB
Wbudowany mikrofon	Tak
Wodoodporne złącze	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1620 px
Kąt widzenia soczewki, przekątna	94°
Wi-Fi	Tak
Wbudowana syrena	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna

Wideo detekcja ruchu	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Tryb nocny	Tak
Liczba soczewek	1
Bluetooth	Nie
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie ludzi
Materiał obudowy	Plastik
Długość stałej ogniskowej	3,6 mm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS, Android
Suma megapikseli	5 MP
Wbudowane głośniki	Tak
Auto-tracking	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Kąt widzenia obiektywu w pionie	41°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	78°
Możliwość przybliżenia	Tak
Cyfrowy zoom	8x
Formaty kompresji	H.265, H.264
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Ilość klatek	30 fps
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przycisk reset	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Skanywanie progresywne	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Liczba kamer	1
Zasilacz sieciowy	Tak
Liczba czujników	1
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Zakres przesuwania	0 - 355°

Przewodowa sieć lan	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Pobór mocy (max)	12 W
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")

Opis produktu

- Gwarancja: F024M