

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-imou-cruiser-ipc-s22fp-p-295531.html>



KAMERA IP IMOU CRUISER IPC-S22FP

Cena brutto	259,99 zł
Cena netto	211,37 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0534
Kod producenta	IPC-S22FP
Kod EAN	6939554991783
Ilość anten	2
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Wi-Fi	Tak
Cyfrowe zbliżenie	16x
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Dołączone śruby	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Możliwość przybliżenia	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Tryb nocny	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
System dźwięku	2-drożny
Wideo detekcja ruchu	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Suma megapikseli	2 MP
Liczba soczewek	1
Maks. Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Wbudowany HDD	Nie
Bluetooth	Nie
Kąt widzenia, przekątna	105°
Ilość klatek	25 fps
Certyfikaty	CE, FCC, UL
Długość stałej ogniskowej	6 mm,3,6 mm
Przycisk reset	Tak

Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Syrena	Tak
Maksymalne zużycie mocy	6,2 W
Wbudowane głośniki	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Poziom hałasu	110 dB
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12V
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD
Auto-tracking	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Cyfrowy zoom	16x
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia w poziomie	89°
Podręcznik użytkownika	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Zdalny podgląd	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Video detektor ruchu	Tak
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	Android,iOS
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Wysokość produktu	257 mm
Kontrola panewki kamery	Tak
Technologia łączności	Przewodowy i Bezprzewodowy
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Szerokość produktu	138 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Głębokość produktu	121 mm

Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Diody LED	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Waga produktu	565 g
Liczba kamer	1
Kolor produktu	Biały
Liczba czujników	1
Układ	Kulisty
Zakres przesuwania	0 - 355°
Wbudowany mikrofon	Tak
Antena	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	46°
Pobór mocy (max)	6,2 W
Kąt widzenia (poziomy)	89°

Opis produktu

- Gwarancja: G024M