

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-imou-cruiser-ipc-s42fp-p-295530.html>

KAMERA IP IMOU CRUISER IPC-S42FP

Cena brutto	299,99 zł
Cena netto	243,89 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0533
Kod producenta	IPC-S42FP
Kod EAN	6923172500335
Skanywanie progresywne	Tak
Waga produktu	565 g
Kolor produktu	Biały
Liczba kamer	1
Układ	Kulisty
Liczba czujników	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Zakres przesuwania	0 - 355°
Kąt widzenia (pionowy)	46°
Antena	Tak
Kąt widzenia (poziomy)	89°
Pobór mocy (max)	5,3 W
Ilość anten	2
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Cyfrowe zbliżenie	16x
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Wi-Fi	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Dołączone śruby	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Możliwość przybliżenia	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rodzaj zasilania	DC
WE/WY alarmu	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Tryb nocny	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Suma megapikseli	4 MP
System dźwięku	2-drożny
Maks. Rozdzielczość	2560 x 1440 px
Wbudowany HDD	Nie
Bluetooth	Nie
Liczba soczewek	1
Ilość klatek	25 fps
Certyfikaty	CE, FCC, UL
Kąt widzenia, przekątna	105°
Przycisk reset	Tak
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Długość stałej ogniskowej	3,6 mm
Maksymalne zużycie mocy	5,3 W
Wbudowane głośniki	Tak
Syrena	Tak
Poziom hałasu	110 dB
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12V
Auto-tracking	Tak
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD
Cyfrowy zoom	16x
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt widzenia w poziomie	89°
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Podręcznik użytkownika	Tak
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Zdalny podgląd	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Video detektor ruchu	Tak
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	iOS,Android
Tryb dzienny / nocny	Tak

Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Wysokość produktu	257 mm
Kontrola panewki kamery	Tak
Technologia łączności	Przewodowy i Bezprzewodowy
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Szerokość produktu	138 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Głębokość produktu	121 mm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Diody LED	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M