

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-imou-cruiser-ipc-s42fp-p-325729.html>

KAMERA IP IMOU CRUISER IPC-S42FP



Cena brutto	247,99 zł
Cena netto	201,62 zł
Numer katalogowy	CIPIMOKAM0012
Kod producenta	IPC-S42FP
Kod EAN	6923172500335
Tryb nocny	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Zasilacz sieciowy	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Układ	Kopuła
Ilość klatek	30 fps
Waga produktu	565 g
Głębokość produktu	138,4 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Wysokość produktu	257,5 mm
Certyfikaty	CE, FCC
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Materiał obudowy	Plastik
Pasma częstotliwości	2.4 GHz
Bluetooth	Nie
Podręcznik użytkownika	Tak
Wbudowane światło	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Ilość anten	2
Wideo detekcja ruchu	Tak
Uchwyty mocowania dołączone	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	107°
Liczba kamer	1
Wodoodporne złącze	Tak
PTZ	Tak

Formaty kompresji	H.265,H.264
Typ diody LED	Podczerwień
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wbudowany HDD	Nie
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Typ mocowania	Sufit/Stup
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Stopień ochrony IP	IP66
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88°
Poziom hałasu syreny	110 dB
W zestawie oparcia	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporna
Przewodowa sieć lan	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85258900
Wi-Fi	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wbudowany mikrofon	Tak
Przycisk reset	Tak
Kolor produktu	Biały
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Diody LED	Tak
Mikrofon	Tak
Szerokość produktu	121,7 mm
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Pobór mocy	5,32 W
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ anteny	Zewnętrzny
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
System dźwięku	2-drożny
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46°
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Długość stałej ogniskowej	3,6 mm
Obsługiwane protokoły sieciowe	ONVIF
Wbudowana syrena	Tak

Zakres przesuwania	0 - 355°
Tryby PTZ	Auto pan
Skanowanie progresywne	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Możliwość przybliżenia	Tak
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Maksymalny zasięg działania	120 m
Kontrola panewki kamery	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Cyfrowy zoom	16x
Dołączone śruby	Tak
Rodzaj powiadomienia	Wiadomość tekstowa
Szablon montażowy	Tak
Widok na żywo	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Opis produktu

- Gwarancja: F024M