

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-imou-imou-cruiser-dual-6mp-p-341947.html>

Kamera IP IMOU Imou Cruiser Dual 6MP

Cena brutto	215,99 zł
Cena netto	175,60 zł
Numer katalogowy	CIPIMOKAM0055
Kod producenta	Cruiser Dual 6M
Kod EAN	6971927239559
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Kąt widzenia obiektywu w pionie	45°
Dołączone śruby	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów
Automatyczne wykrywanie	Tak
Liczba soczewek	2
Liczba czujników	2
Wbudowana syrena	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Poziom hałasu syreny	110 dB
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Stopień ochrony IP	IP66
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Materiał obudowy	Plastik
Przewodowa sieć lan	Tak
System dźwięku	2-drożny
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Rodzaj zasilania	DC
Przycisk reset	Tak

Wi-Fi	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wbudowany mikrofon	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Kolor produktu	Biały
Wbudowany HDD	Nie
Waga produktu	642 g
Typ mocowania	Biurko
Szerokość produktu	158,7 mm
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88°
Auto-tracking	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Długość stałej ogniskowej	3,6 mm
Pobór mocy (max)	12 W
Maska prywatności	Tak
Zakres przesuwania	0 - 355°
Wideo detekcja ruchu	Tak
Liczba kamer	1
Kąt widzenia soczewki, przekątna	107°
PTZ	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wysokość produktu	201,9 mm
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Certyfikaty	CE, UKCA
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,802.11b
Bluetooth	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Tryb nocny	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Ilość klatek	15 fps
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Formaty kompresji	H.265,H.264
Układ	Wieżyczka



Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Przewody	USB
Suma megapikseli	3 MP
Głębokość produktu	125 mm
Typ przetwornika obrazu	CMOS

Opis produktu

- Gwarancja: F024M