Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-imou-ipc-ta42p-d-p-295586.html



# Kamera IP IMOU IPC-TA42P-D

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **149,99 zł** |
| Cena netto | **121,94 zł** |
| Numer katalogowy | **CIPDAUKAM0676** |
| Kod producenta | **IPC-TA42P-D** |
| Kod EAN | **6939554949098** |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | **Tak** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-10 - 45 °C** |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | **Android,iOS** |
| Wysokość produktu | **106,1 mm** |
| Szerokość produktu | **77,4 mm** |
| Cyfrowy zoom | **16x** |
| Głębokość produktu | **77,4 mm** |
| Kąt widzenia w poziomie | **93°** |
| Diody LED | **Tak** |
| Obsługiwane karty pamięci | **MicroSD** |
| Waga produktu | **219 g** |
| Sposób łączności | **Bezprzewodowy** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Zdalny podgląd | **Tak** |
| Układ | **Kulisty** |
| Tryb dzienny / nocny | **Tak** |
| Wbudowany mikrofon | **Tak** |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia | **Tak** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **48°** |
| Kontrola pochylenia kamery | **Tak** |
| Maksymalna rozdzielczość | **2560 x 1440 px** |
| Kontrola panewki kamery | **Tak** |
| Wi-Fi | **Tak** |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | **10 m** |
| Przeznaczenie | **Wewnętrzna** |
| Typ diody LED | **Podczerwień** |

| | |
|---|---|
| Rodzaj zasilania | **DC** |
| Wyjście prądu stałego (w amperach) | **1 A** |
| Tryb nocny | **Tak** |
| Skanowanie progresywne | **Tak** |
| Liczba kamer | **1** |
| Bluetooth | **Nie** |
| Liczba czujników | **1** |
| Certyfikaty | **CE, UL, FCC** |
| Zakres przesuwania | **0 - 360°** |
| Suma megapikseli | **4 MP** |
| Pobór mocy (max) | **3,5 W** |
| Wbudowany HDD | **Nie** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Wielkość czujnika CCD | **25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")** |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | **256 GB** |
| Możliwość przybliżenia | **Tak** |
| Dołączone śruby | **Tak** |
| Formaty kompresji | **H.265,H.264** |
| Typ przetwornika obrazu | **CMOS** |
| Ilość klatek | **25 / 30 fps** |
| Typ mocowania | **Wolnostojący** |
| Przycisk reset | **Tak** |
| Zakres kąta nachylenia | **0 - 90°** |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | **5** |
| Zintegrowany czytnik kart | **Tak** |
| Karta sieciowa | **Nie** |
| Wideo detekcja ruchu | **Tak** |
| Podręcznik użytkownika | **Tak** |
| Liczba soczewek | **1** |
| Standardy Wi- Fi | **802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g** |
| Kąt widzenia, przekątna | **118°** |
| Długość stałej ogniskowej | **3,6 mm** |
| Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe | **Android,iOS** |
| Syrena | **Nie** |
| Zakres wilgotności względnej | **0 - 95%** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M