

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-imou-poe-4mp-ipc-s41fap-p-328104.html>



Kamera IP IMOU POE 4MP IPC-S41FAP

| | |
|------------------------------|---|
| Cena brutto | 245,99 zł |
| Cena netto | 199,99 zł |
| Numer katalogowy | CIPIMOKAM0040 |
| Kod producenta | IPC-S41FAP |
| Kod EAN | 6971927232000 |
| Maksymalna rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Skanowanie progresywne | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Wzmocnienie sterowania | Automatyczne/Ręczne |
| Liczba kamer | 1 |
| Przeznaczenie | Zewnętrzna / Wewnętrzna |
| Liczba czujników | 1 |
| Rodzaj zasilania | DC, PoE |
| Przeglądarka internetowa | Tak |
| Liczba użytkowników | 20 użyt. |
| Pobór mocy (max) | 6,2 W |
| Tryb nocny | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n |
| Bluetooth | Nie |
| Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Materiał obudowy | Metal, Plastik |
| Stopień ochrony IP | IP66 |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Typ mocowania | Sufit |
| Maksymalna przesłona | 1 |
| Długość ogniskowa | 3.6 mm |
| Suma megapikseli | 4 MP |
| Wbudowany HDD | Nie |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Formaty kompresji | H.265,H.264 |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy |

wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

| | |
|---|--|
| Kąt widzenia po przekątnej (maks) | 94° |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | 100 Megabit Ethernet |
| Liczba soczewek | 1 |
| Redukcja hałasu | Tak |
| Kontrola szybkości transmisji danych | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Ilość klatek | 25 / 30 fps |
| Dostosowywanie czasu migawki | Automatyczne/Ręczne |
| Wyjście prądu stałego (w voltach) | 12 |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android,iOS |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | 44° |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 50 °C |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | 79° |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -20 - 50 °C |
| Cyfrowy zoom | 16x |
| Wysokość produktu | 144 mm |
| Sposób łączności | Przewodowy |
| Szerokość produktu | 136 mm |
| Ilość diod oświetlenia | 2 |
| Głębokość produktu | 110 mm |
| Transmisja wideo | Tak |
| Waga produktu | 390 g |
| Kąt obrotu w poziomie | 0 - 355° |
| Kolor produktu | Biały |
| Układ | Tuba/kopułka |
| Kąt obrotu w pionie | 0 - 90° |
| Typ obiektywu | Obiektyw stałogniskowy |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 30 m |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Typ diody LED | Podczerwień |

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F024M