Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ipc-hdbw2231r-zs-27135-2-mpx-p-236299.html



Kamera IP IPC-HDBW2231R-ZS-27135 2 Mpx

Cena brutto	**516,99 zł**
Cena netto	**420,32 zł**
Numer katalogowy	**MODAHKAMP000001**
Kod producenta	**6939554936982**
Kod EAN	**6939554936982**
Waga	**0.47**
Wymiary	**Średnica 122 x wysokość 89 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Gwarancja	**36 mc.**
Typ kamery	**Stałopozycyjna kopułkowa**
Minimalna czułość	**0.002**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Obsługiwane przeglądarki: IE, Chrome, Firefox Standardy Onvif (profil S, G, T), CGI, P2P Podgląd na żywo 1 - 20 połączeń (domyślnie 10) Użytkownicy do 18 (2 domyślne poziomy dostępu: Administrator, Użytkownik) Aplikacje klienckie Smart PSS, DSS, DMSS**
Transmisja dwukierunkowa	**Tak**
Obsługa systemów mobilnych	**iOS**
Obiektyw	**Zmiennoogniskowy (motozoom), ogniskowa 2,7 - 13,5 mm Prędkość migawki 1/3 - 1/100000 s Zwolniona migawka Tak Kąt widzenia w poziomie 109 - 28 stopni Oświetlacz IR zasięg 40 m, długość fali nm 850**
Kąt widzenia poziomy	**109**
Matryca	**1/2,8" 2 Mp CMOS**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**Full HD 1080p (1920x1080px)**
Liczba klatek na sekundę	**25**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Mikrofon	**Wbudowany**
Złącza	**RJ-45 (LAN)**

Standard pamięci SD / CF	**SDXC (> 32GB)**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Tak**
Protokoły sieciowe	**Protokoły IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour**
Standardy sieciowe	**802.3af**
Bezpieczeństwo	**Podstawowe zdarzenia Detekcja ruchu, sabotaż obr., wyjątek Inteligentne zdarzenia Wykrywanie przekroczenia linii, ruchu w strefie (wejście i wyjście)**
Pamięć wewnętrzna	**128**
Zasilanie	**Zasilanie PoE 802.3af 12 VDC/ 0,53A/ max. 6,4 W**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Klasa szczelności	**IP67**

Opis produktu

Kamera IP IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2 należy do serii LITE, czyli rozwiązań dedykowanych do standardowych instalacji monitoringu. Urządzenia tej serii posiadają podstawowe, najczęściej wykorzystywane funkcje, dlatego stanowią idealne rozwiązanie w większości instalacji, gdzie zapewnią stabilną i bezawaryjną pracę. Kamera wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości 2 Mpix, który gwarantuje obraz wysokiej jakości - zarówno w warunkach dziennych (szeroki zakres dynamiki obrazu) jak i nocnych (technika Starlight+, która zapewnia wysoką czułość).

- Rozdzielczość 2 MPix - 1920 x 1080 przy 25 kl./s,
- Obiektyw typu motozoom o zmiennej ogniskowej 2,7 - 13,5 mm / 109° - 28°,
- Technika Starlight+ - wysoka czułość 0,002 lx,
- Oświetlacz podczerwieni z funkcją smart IR o zasięgu do 40 m,
- Kompresja H.265(+) / H.264(+) / MJPEG,
- Funkcje obrazu: 3D-DNR, WDR, BLC, HLC,
- Systemy detekcji ruchu, strefy prywatności,
- Inteligentne zdarzenia: wykrywanie przekroczenia linii oraz ruchu w strefie (wejście i wyjście),
- Szczelna (IP67) i wytrzymała (IK10) obudowa,
- Możliwość nagrywania na kartę microSD,
- Zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af).