Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:47

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ipc-hdw2431t-zs-27135-4-mpx-p-236305.html



Kamera IP IPC-HDW2431T-ZS-27135 4 Mpx

Cena brutto	**642,99 zł**
Cena netto	**522,76 zł**
Numer katalogowy	**MODAHKAMP000007**
Kod producenta	**6939554976889**
Kod EAN	**6939554976889**
Waga	**0.7**
Wymiary	**Średnica 122 x Wysokość 105 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Gwarancja	**36 mc.**
Typ kamery	**Stałopozycyjna kopułkowa**
Minimalna czułość	**0.002**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**WEB Server: Wbudowany, Web Viewer Maks. liczba użytkowników on-line: 20 Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus lub DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus lub DMSS Domyślny a**
Transmisja dwukierunkowa	**Nie**
Obsługa systemów mobilnych	**Android**
Obiektyw	**2.7 ... 13.5 mm - Motozoom Kąt widzenia: 104 ° ... 27 ° Zasięg doświetlacza IR: 40 m**
Kąt widzenia poziomy	**104**
Kąt widzenia pionowy	**52**
Matryca	**1/3 " Progressive Scan CMOS 4 Mpx Rozdzielczość: 2688 x 1520 - 4 Mpx**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**2688 x 1520**
Liczba klatek na sekundę	**20**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Mikrofon	**Tak**
Złącza	**microSD**

Standard pamięci SD / CF	**SDXC (> 32GB)**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Tak**
Protokoły sieciowe	**HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour**
Standardy sieciowe	**802.3af**
Bezpieczeństwo	**Wejścia / wyjścia alarmowe: Nie**
Zasilanie	**PoE (802.3af), 12 V DC / 530 mA Pobór mocy:**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Klasa szczelności	**IP67**

Opis produktu

Kamera IP IPC-HDW2431T-ZS-27135 4 Mpx

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2688 x 1520 (4.0 MPx) Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 13.5 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

- Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 4 Mpx

Wybrane funkcje

- Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania
- WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego
- HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- D-ZOOM - Zoom cyfrowy
- Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
- Konfigurowalne strefy prywatności
- Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie