

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ipc-hdw2849t-s-led-0280b-pro-p-415756.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera IP IPC-HDW2849T-S-LED-0280B-PRO

Cena brutto	673,99 zł
Cena netto	547,96 zł
Numer katalogowy	MODAHKAMP000116
Kod producenta	IPC-HDW2849T-S-LED-0280B-PRO
Kod EAN	6939554956430
Minimalna czułość	0.0004
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Obsługa systemów mobilnych	iOS
Obiektyw	2,8 mm (F1,0)
Kąt widzenia poziomy	110
Kąt widzenia pionowy	589
Matryca	1/1,8'' CMOS
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Liczba klatek na sekundę	30
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Wbudowane głośniki	Nie
Funkcje specjalne	Dzień / Noc: kolor, czarno-biały Kompensacja tła: BLC, HLC, WDR 120dB Kontrola wzmacnienia: automatyczna (AGC), ręczna Redukcja szumów: 3D NR Balans bieli: automatyczny (AWB), wewnętrzny, zewnętrzny, ręczny, światło naturalne, lampka uliczna, region Detekc
Mikrofon	Tak
Złącza	RJ-45 (LAN)
Standard pamięci SD / CF	SDHC (4GB - 32GB)
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Protokoły sieciowe	IPv4 IPv6 HTTP TCP UDP ARP RTP RTSP RTCP RTMP SMTP FTP SFTP DHCP DNS DDNS QoS UPnP NTP Multicast ICMP IGMP NFS PPPoE P2P Bonjour Auto Registration
Standardy sieciowe	IPv4
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie konfiguracji Bezpieczne wykonanie Digest

	Logi bezpieczeństwa WSSE Blokada konta Syslog Szyfrowanie wideo 802.1X Filtrowanie IP/MAC HTTPS Bezpieczna aktualizacja Bezpieczny rozruch Szyfrowanie oprogramowania Generowanie i importowanie certyfika
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 40°C do +60°C Temperatura przechowywania: 40°C do +60°C
Zasilanie	12 VDC/PoE (802.3af)
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Klasa szczelności	IP67
Waga	420
Data Act	Dahua - __DAH%
Wymiary	109,5 x 109,9 mm
Kąt widzenia przekątna	131
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	36 mc.
Kompresja audio	PCM
Typ kamery	Stałopozycyjna kopułkowa
Kompresja wideo	MJPEG

Opis produktu