Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:47

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ipc-hfw1431t-zs-2812-4-mpx-p-236312.html



Kamera IP IPC-HFW1431T-ZS-2812 4 Mpx

Cena brutto	**518,99 zł**
Cena netto	**421,94 zł**
Numer katalogowy	**MODAHKAMP000014**
Kod producenta	**6939554979361**
Kod EAN	**6939554979361**
Matryca	**1/3 " Progressive Scan CMOS 4 Mpx Rozdzielczość: 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**2688 x 1520**
Liczba klatek na sekundę	**20**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Mikrofon	**Wbudowany**
Złącza	**RJ-45 (LAN)**
Standard pamięci SD / CF	**SDXC (> 32GB)**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Tak**
Protokoły sieciowe	**IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x**
Standardy sieciowe	**802.3af**
Bezpieczeństwo	**Wejścia / wyjścia alarmowe: Nie Prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kl/s @ 4 Mpx; 25 kl/s @ 3.7 Mpx**
Zasilanie	**PoE (802.3af), 12 V DC / 620 mA Pobór mocy:**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Klasa szczelności	**IP67**
Waga	**0.84**
Wymiary	**244 x 90 x 90 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Gwarancja	**36 mc.**
Typ kamery	**Stałopozycyjna typu bullet**
Minimalna czułość	**0.02**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Maks. liczba użytkowników on-line: 20 ONVIF: 18.12 Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus lub DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus lub DMSS Domyślny login / hasło adminis**
Transmisja dwukierunkowa	**Nie**
Obsługa systemów mobilnych	**iOS**
Obiektyw	**2.8 ... 12 mm - Motozoom Kąt widzenia: 98 ° ... 31 ° Zasięg oświetlacza IR: 50 m**
Kąt widzenia poziomy	**98**
Kąt widzenia pionowy	**50**

Opis produktu

Kamera IP IPC-HFW1431T-ZS-2812 4 Mpx

Kamera IP z serii Entry z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów. Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Wybrane funkcje:

- WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
- HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
- Strefy prywatności - maks. 4
- Automatyczny balans bieli
- Mirror - Odbicie lustrzane w poziomie