

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ipc-hfw1639tc-a-il-0280b-s6-p-415754.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera IP IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6

Cena brutto	354,99 zł
Cena netto	288,61 zł
Numer katalogowy	MODAHKAMP000114
Kod producenta	IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6
Kod EAN	6937552427785
Gwarancja	36 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Kompresja audio	PCM
Typ kamery	Stałopozycyjna typu bullet
Kompresja wideo	H.265
Minimalna czułość	0.007
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Obsługa systemów mobilnych	Android
Obiektyw	Stałoogniskowy, 2,8 mm
Kąt widzenia poziomy	110
Kąt widzenia pionowy	58
Matryca	1/2.7" CMOS
Data Act	Dahua - __DAH%
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Kąt widzenia przekątna	132
Rozdzielczość (kamery int.)	3200 x 1800
Zasięg trybu nocnego	30
Liczba klatek na sekundę	30
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Certyfikaty	CE (LVD - EN 62368-1) CE (EMC - Directive 2014/30/EU) RoHS
Wbudowane głośniki	Nie
Funkcje specjalne	Dzień / Noc: automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR Kontrola wzmocnienia: automatyczna (AGC), ręczna Redukcja szumów: 3D NR Balans bieli: automatyczny (AWB) / zewnętrzny / ręczny / światło naturalne / lampa uliczna / r

Mikrofon	Tak
Złącza	RJ-45 (LAN)
Standard pamięci SD / CF	Nie dotyczy
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Nie
Protokoły sieciowe	IPv4 IPv6 HTTP TCP UDP ARP RTP RTSP RTCP RTMP SMTP FTP DHCP DNS DDNS NTP Multicast ICMP IGMP P2P
Standardy sieciowe	IPv4
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo Konfiguracja szyfrowania WSSE Blokada konta Filtrowanie po adresie IP/MAC Dzienniki bezpieczeństwa Generowanie i importowanie certyfikatów X.509 HTTPS 802.1X Zaufane wykonanie Zaufana aktualizacja
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: -40°C do +60°C Wilgotność podczas pracy: maksymalnie 95% RH, bez kondensacji Temperatura przechowywania: -40°C do +60°C Wilgotność podczas przechowywania: maksymalnie 95% RH, bez kondensacji
Zasilanie	12 VDC/PoE (802.3af)
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Klasa szczelności	IP67
Waga	440
Wymiary	70 x 70 x 173,3 mm
Uwaga	CE+WEEE
Pozostałe parametry	Liczba klatek na sekundę: 20 kl./s przy 6 Mpx; 25/30 kl./s przy 2688 x 1520 px Czułość: 0.007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (oświetlacz)

Opis produktu

Kamera IP IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6

- Smart Dual Light - w nocy kamera może korzystać z podczerwieni, a po wykryciu obiektu włączyć światło białe, aby uzyskać kolorowy obraz.
- Detekcja człowieka - ogranicza fałszywe alarmy wywoływane przez inne poruszające się obiekty.
- Mikrofon - umożliwia rejestrację dźwięku.
- PoE - przesyłanie danych i zasilanie jednym przewodem sieciowym.
- IP67 - ochrona przed pyłem i skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie w warunkach określonych normą.