

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ipc-hfw2849tl-s-led-0280b-pro-p-415757.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera IP IPC-HFW2849TL-S-LED-0280B-PRO

Cena brutto	673,99 zł
Cena netto	547,96 zł
Numer katalogowy	MODAHKAMP000117
Kod producenta	IPC-HFW2849TL-S-LED-0280B-PRO
Kod EAN	6939554956478
Matryca	1/1.8" CMOS
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Liczba klatek na sekundę	30
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Certyfikaty	CE (LVD - EN 62368-1) CE (EMC - Directive 2014/30/EU) RoHS
Wbudowane głośniki	Nie
Funkcje specjalne	Dzień / Noc: kolor, czarno-biały Kompensacja tła: BLC, HLC, WDR 120dB Kontrola wzmacnienia: automatyczna (AGC), ręczna Redukcja szumów: 3D NR Balans bieli: automatyczny (AWB), wewnętrzny, zewnętrzny, ręczny, światło naturalne, lampa uliczna, region Obszar
Mikrofon	Tak
Złącza	RJ-45 (LAN)
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Protokoły sieciowe	IPv4 IPv6 HTTP TCP UDP ARP RTP RTSP RTCP RTMP SMTP FTP SFTP DHCP DNS DDNS QoS UPnP NTP Multicast ICMP IGMP NFS PPPoE P2P Bonjour Automatic Registration
Standardy sieciowe	IPv6
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie konfiguracji Bezpieczne wykonanie Digest Logi bezpieczeństwa WSSE Blokada konta Syslog Szyfrowanie wideo 802.1x Filtrowanie IP/MAC HTTPS Bezpieczna aktualizacja Bezpieczny rozruch Szyfrowanie

	oprogramowania Generowanie i importowanie certyfika
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: -40°C do +60°C Wilgotność podczas pracy: maksymalnie 95% RH, bez kondensacji Temperatura przechowywania: -40°C do +60°C Wilgotność podczas przechowywania: maksymalnie 95% RH, bez kondensacji
Zasilanie	12 VDC/PoE (802.3af)
Data Act	Dahua - __DAH%
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Kąt widzenia przekątna	131
Klasa szczelności	IP67
Zasięg trybu nocnego	50
Waga	0.57
Wymiary	76,2 x 80,2 x 197,9 mm
Uwaga	CE+WEEE
Pozostałe parametry	Liczba klatek na sekundę: obsługa obrazu 3840 x 2160 (20 kl./s) oraz 4 MP przy 25/30 kl./s
Gwarancja	36 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Kompresja audio	G.711a
Typ kamery	Stałopozycyjna typu bullet
Kompresja wideo	MJPEG
Minimalna czułość	0.0004
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Obsługa systemów mobilnych	Android
Obiektyw	Stałoogniskowy, 2,8 mm (F1,0)
Kąt widzenia poziomy	110
Kąt widzenia pionowy	59

Opis produktu

Kamera IP IPC-HFW2849TL-S-LED-0280B-PRO

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 8 MP
- Doskonała jakość obrazu w warunkach słabego oświetlenia dzięki technologii WizColor
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów oparta na głębokim uczeniu
- Wbudowany mikrofon zapewniający ochronę z dźwiękiem w czasie rzeczywistym
- Obsługa kart pamięci microSD o pojemności do 256 GB
- Wydajna technologia kompresji H.264+/H.265+