Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ipc-hfw3541t-zas-27135-5-mpx-p-236319.html



Kamera IP IPC-HFW3541T-ZAS-27135 5 Mpx

Cena brutto	**753,99 zł**
Cena netto	**613,00 zł**
Numer katalogowy	**MODAHKAMP000021**
Kod producenta	**6939554974731**
Kod EAN	**6939554974731**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Funkcje specjalne	**Zdarzenie alarmowe: Brak karty SD Pełna karta SD Błąd karty SD Krótszy czas obsługi karty SD (obsługa kart inteligentnych) Odłączenie sieci Konflikt IP Nielegalny dostęp Wykrywanie napięcia Wyjątek bezpieczeństwa Detekcja ruchu Manipulowanie wideo Zmiana**
Mikrofon	**Nie**
Złącza	**RJ-45 (LAN)**
Standard pamięci SD / CF	**SDXC (> 32GB)**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Tak**
Protokoły sieciowe	**HTTP HTTPS TCP UDP ARP RTP RTSP RTCP RTMP SMTP FTP SFTP DHCP DNS DDNS QoS UPnP NTP Multicast ICMP IGMP NFS PPPoE SNMP**
Standardy sieciowe	**IPv6**
Bezpieczeństwo	**Wejścia / wyjścia alarmowe: 1 / 1 Detekcja dźwięku Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)**
Pamięć wewnętrzna	**512**
Zasilanie	**12V DC / PoE (802.3af)**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Klasa szczelności	**IP67**
Waga	**820**
Wymiary	**244,1 x 79 x 75,9 mm**
Pozostałe parametry	**Zasięg IR: 60 m Sterowanie włączaniem / wyłączaniem podczerwieni: Automatyczny; ręczny Możliwość przesyłania**

	strumieniowego: 3 strumienie Kompresja: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko obsługiwane przez strumień podrzędny) Smart Codec: Smart H.265
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Gwarancja	**36 mc.**
Typ kamery	**Stałopozycyjna typu bullet**
Minimalna czułość	**0.002**
Minimalne oświetlenie	**0.005**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Kontrola szybkości transmisji: CBR/VBR Mirror: Wył./Wł. Maskowanie stref prywatności: Wył./Wł. (4 obszary, prostokąt) Detekcja ruchu: Wył./Wł. (4 strefy, prostokąt) Region zainteresowania: Wył./Wł. (4 obszary) Użytkownik/host: 20 (całkowita przepustowość:**
Transmisja dwukierunkowa	**Nie**
Obsługa systemów mobilnych	**Android**
Obiektyw	**Zmotoryzowana zmiennoogniskowa Typ mocowania: 14 Długość ogniskowa: 2,7-13,5 mm Maksymalny otwór: F1,5 Bliska odległość ogniskowania: 0,8 m (2,6 stopy) Kąt widzenia poziomy: 99°-26° Kąt widzenia pionowy: 72°-20° Kąt widzenia po przekątnej: 133°-33°**
Kąt widzenia poziomy	**99**
Kąt widzenia pionowy	**55**
Matryca	**1 / 2,7" 5 megapikseli progresywny CMOS**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**2592 x 1944**
Liczba klatek na sekundę	**30**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**

Opis produktu

Kamera IPC-HFW3541T-ZAS-27135

Kamera IP Dahua IPC-HFW3541T-ZAS-27135 została wyposażona w 5MP przetwornik obrazu CMOS 1 / 2,7 który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada obiektyw o zmiennej ogniskowej 2,713,5 mm oraz posiada diody podczerwieni (zasięg IR do 60 m). Korzysta z technologii Starlight, która została stworzona do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, nawet przy minimalnym oświetleniu. W ekstremalnych warunkach słabego oświetlenia technologia Starlight jest w stanie zapewnić kolorowy obraz w niemal całkowitej ciemności. Obsługuje przechowywanie kart SD. Kamera posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem IP67, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Korzysta też z technologii Dahua Perimeter Protection, dzięki czemu może dokładnie rozpoznać człowieka i pojazd. W obszarach o ograniczonym dostępie (takich jak strefa dla pieszych i pojazdów) liczba fałszywych alarmów inteligentnej

detekcji w zależności od rodzaju celu (np. detekcja trójprzewodnikowa, włamaniowa, szybko poruszająca się, parkingowa, lokacyjna i zbierająca) jest znacznie ograniczona.

- 5 MP, przetwornik obrazu CMOS 1 / 2,7", słabe oświetlenie, wysoka rozdzielczość obrazu
- Wyjścia max. 5MP (2592 x 1944) @ 20 fps i obsługuje 4MP (2688 × 1520) @ 25/30 fps
- Kodek H.265, wysoki współczynnik kompresji, niska przepływność
- Wbudowana dioda podczerwieni, maks. Odległość IR: 60 m
- ROI, SMART H.264 + / H.265 +, elastyczne kodowanie, stosowane w różnych środowiskach przepustowości i pamięci masowej
- Tryb rotacji, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, stosowany do różnych scen monitoringu
- Inteligentne wykrywanie: wtargnięcie, tripwire (wsparcie klasyfikacji i dokładnego wykrywania pojazdu i człowieka)
- Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, zmiana sceny, wykrywanie nieprawidłowości dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, odłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp, wykrywanie napięcia
- Alarm: wejście, wyjście; Audio: wejście, wyjście; Obsługuje max. Karta Micro SD 256 GB
- Zasilanie 12V DC / POE
- Ochrona IP67
- SMD Plus