

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ipc-hfw3849t1-as-pv-p-372878.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera IP IPC-HFW3849T1-AS-PV

Cena brutto	960,99 zł
Cena netto	781,29 zł
Numer katalogowy	MODAHKAMP000101
Kod producenta	6923172525512
Kod EAN	6923172525512
Złącza	RJ-45 (LAN)
Wbudowane głośniki	Tak
Liczba klatek na sekundę	30
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Kąt widzenia pionowy	55
Waga	1
Obiektyw	Typ obiektywu: Stałogniskowy Mocowanie obiektywu: M12 Maksymalna przysłona: F1.0
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Transmisja dwukierunkowa	Tak
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 40 °C do +60 °C Temperatura przechowywania: 40 °C do +60 °C
Kompresja wideo	H.264+
Standardy sieciowe	IPv6
Kompresja audio	G.711a
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Uwaga	CE+WEEE
Kąt widzenia przekątna	125
Mikrofon	Wbudowany
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Matryca	1/2.7" CMOS
Wymiary	288.4 × 94.4 × 84.7 mm
Kąt widzenia poziomy	106
Klasa szczelności	IP67
Obsługa systemów mobilnych	iOS
Zasilanie	12 VDC/PoE (802.3af)

Minimalne oświetlenie	0.0004
Bezpieczeństwo	Cyberbezpieczeństwo Szyfrowanie wideo Szyfrowanie oprogramowania firmware Szyfrowanie konfiguracji Skróty kryptograficzne (Digest) WSSE (Web Services Security Extensions) Blokada konta po nieudanych próbach logowania Rejestry zdarzeń bezpieczeństwa (secur
Typ kamery	Stałopozycyjna typu bullet
Protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P
Gwarancja	36 mc.
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)

Opis produktu

IPC-HFW3849T1-AS-PV

8MP Inteligentna Kamera Sieciowa typu Bullet z Technologią Smart Dual Light, Aktywnym Odstraszaniem i Stałooogniskowym Obiektywem (WizSense)

Poniższe parametry dotyczą wyłącznie serii 3849-PV-S5

- Przetwornik obrazu: 8-megapikselowy CMOS 1/2.7" wysoka rozdzielczość i dobra jakość obrazu przy słabym oświetleniu
- Rozdzielczość i liczba klatek: maks. 8 MP (3840 × 2160) przy 25/30 kl./s
- Kompresja: kodek H.265 wysoka kompresja, bardzo niski bitrate
- Oświetlenie: wbudowane światło ciepłe i diody IR LED
- maks. zasięg IR: 30 m
- maks. zasięg światła ciepłego: 30 m
- Kodowanie: ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265 elastyczne kodowanie dopasowane do różnych środowisk sieciowych i magazynowych
- Funkcje obrazu: tryb obrotu, WDR, 3D NR (redukcja szumów), HLC (kompensacja światła reflektorów), BLC (kompensacja światła tylnego), znakowanie cyfrowe (watermark) odpowiednie do różnych scenariuszy monitoringu
- Inteligentne monitorowanie:
 - Wykrywanie wtargnięcia
 - Przekroczenie linii
 - (obie funkcje wspierają klasyfikację i precyzyjne rozpoznawanie ludzi oraz pojazdów)
 - Detekcja nieprawidłowości:
 - Wykrywanie ruchu
 - Maskowanie stref prywatnych
 - Zmiana sceny
 - Wykrywanie dźwięku
 - Brak karty SD / pełna karta / błąd karty
 - Brak połączenia sieciowego / konflikt IP / nieautoryzowany dostęp / wykrycie napięcia
 - Alarmy i audio:
 - 1 wejście alarmowe, 1 wyjście
 - 1 wejście audio, 1 wyjście audio
 - Wbudowane 2 mikrofony oraz 1-kanalowy głośnik
 - Obsługa dwukierunkowej transmisji audio
 - Pamięć: obsługa kart Micro SD do 256 GB
 - Zasilanie: 12 VDC / PoE ułatwiona instalacja
 - Odporność środowiskowa: IP67 pełna odporność na pył i wodę
 - Alarm świetlno-dźwiękowy: czerwone i niebieskie światła + sygnał dźwiękowy
 - SMD 4.0 (Smart Motion Detection)

Funkcje AI:



-
- Obsługa technologii AI SSA (Smart Scene Adaptive)
 - Szybkie uzbrajanie i rozbrajanie alarmu jednym kliknięciem
 - Możliwość definiowania stref SMD w obszarze objętym światłem ciepłym z obsługą wyzwalania alarmów