Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ipc-hfw5541t-ase-0280b-5-mpx-p-236323.html



Kamera IP IPC-HFW5541T-ASE-0280B 5 Mpx

Cena brutto	**564,99 zł**
Cena netto	**459,34 zł**
Numer katalogowy	**MODAHKAMP000025**
Kod producenta	**6939554966422**
Kod EAN	**6939554966422**
Waga	**0.93**
Wymiary	**244 x 79 x 76 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Gwarancja	**36 mc.**
Typ kamery	**Stałopozycyjna typu bullet**
Minimalna czułość	**0.002**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**WEB Server: Wbudowany Maks. liczba użytkowników on-line: 20 ONVIF: 18.06 Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus lub DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus lub DMSS Domyślny**
Transmisja dwukierunkowa	**Tak**
Obsługa systemów mobilnych	**Android**
Obiektyw	**2.8 mm Kąt widzenia: 102 ° Zasięg oświetlacza IR: 80 m**
Kąt widzenia poziomy	**102**
Kąt widzenia pionowy	**55**
Matryca	**1/2.7 " Progressive Scan CMOS 5 Mpx Rozdzielczość: 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**2592 x 1944**
Liczba klatek na sekundę	**25**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Funkcje specjalne	**WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR -**

	Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi BLC/HLC - kompensacja światła tła / sil
Mikrofon	**Wbudowany**
Złącza	**microSD**
Standard pamięci SD / CF	**SDXC (> 32GB)**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Tak**
Protokoły sieciowe	**HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, IEEE 802.1x, Multicast**
Standardy sieciowe	**802.3af**
Bezpieczeństwo	**Wejścia / wyjścia alarmowe: 1 / 1 Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu Analiza IVS : przekroczenie linii, zmiana sceny, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, detek**
Pamięć wewnętrzna	**512**
Zasilanie	**PoE (802.3af), ePoE, 12 V DC / 800 mA Pobór mocy: 9.5 W**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Klasa szczelności	**IP67**

Opis produktu

Kamera IP IPC-HFW5541T-ASE-0280B 5 Mpx

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 Mpx. Urządzenie jest wyposażone w technologię ePoE która umożliwia transmisję do 800 m przy prędkości 10 Mb/s lub 300 m z prędkością 100 Mb/s poprzez skrętkę kat. 5e. Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu.

- Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Audio:

- Wejście na mikrofon zewnętrzny
- Wyjście audio
- Obsługa dwukierunkowego audio
- Detekcja dźwięku
- Przepływność (bitrate): 32 kb/s ... 8192 kb/s - H.264, 19 kb/s ... 8192 kb/s - H.265
- Prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kl/s @ 5 Mpx, 25 kl/s @ 4 Mpx