

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ipc-hfw5541t-ase-0280b-s3-p-372882.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera IP IPC-HFW5541T-ASE-0280B-S3

Cena brutto	669,99 zł
Cena netto	544,71 zł
Numer katalogowy	MODAHKAMP000107
Kod producenta	6923172584335
Kod EAN	6923172584335
Wymagania środowiskowe	Warunki pracy: 40°C do +70°C / Wilgotność poniżej 95% (bez kondensacji) Warunki przechowywania: 40°C do +70°C
Zasilanie	DC 12V, PoE (802.3af)
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Klasa szczelności	IP67
Waga	0.815
Wymiary	244.1 × 79.0 × 75.9 mm
Uwaga	CE+WEEE
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Wytrzymałość mechaniczna (IK)	IK10
Gwarancja	36 mc.
Kompresja audio	G.726
Typ kamery	Stałopozycyjna typu bullet
Kompresja wideo	H.265
Minimalne oświetlenie	0.005
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Detekcja twarzy Wykrywanie twarzy Śledzenie twarzy Optymalizacja Wykonywanie zdjęć twarzy (snapshot) Ulepszanie obrazu twarzy Ekspozycja twarzy Ustawienia wycinania twarzy: twarz, zdjęcie do dokumentów (tzw. zdjęcie paszportowe) Trzy tryby wykonywania zdj
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Obsługa systemów mobilnych	iOS
Obiektyw	Typ obiektywu: Stałoogniskowy Typ mocowania: Wbudowane (Board-in) Ogniskowa: 2,8 mm, 3,6 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 12,0 mm Maksymalny otwór przysłony: F1.6 (dla ogniskowych

	od 2,8 mm do 8,0 mm); F2.0 (dla ogniskowej 12,0 mm)
Kąt widzenia poziomy	102
Kąt widzenia pionowy	71
Matryca	1/2.7 5 Megapixel progressive scan CMOS
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	2592 x 1944
Liczba klatek na sekundę	20
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
Wbudowane głośniki	Nie
Mikrofon	Nie
Złącza	RJ-45 (LAN)
Standard pamięci SD / CF	SD (8MB - 4GB)
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Protokoły sieciowe	IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP; ARP;RTP;RTSP;RTCP ;RTMP;SMTP ;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS; UPnP; NTP;Multicast;ICMP;IGMP; NFS;PPPoE;802.1x;SNMP
Standardy sieciowe	IPv4

Opis produktu

Detekcja twarzy

Technologia Detekcji Twarzy Dahua umożliwia wykrywanie twarzy na obrazie. Dzięki algorytmowi głębokiego uczenia, technologia wspiera wykrywanie, śledzenie, przechwytywanie oraz wybór najlepszego ujęcia twarzy, a następnie generuje zdjęcie twarzy (face snapshot).

Ochrona perymetryczna

Dzięki algorytmowi głębokiego uczenia, technologia Ochrony Perymetrycznej Dahua umożliwia dokładne rozpoznawanie ludzi i pojazdów. W strefach ograniczonego dostępu (takich jak obszary dla pieszych lub pojazdów), liczba fałszywych alarmów w inteligentnym wykrywaniu opartym na typie obiektu (np. przekroczenie linii, wtargnięcie, szybki ruch, wykrywanie parkowania, kręcenia się po okolicy czy gromadzenia się osób) jest znacznie zredukowana.

Zliczanie osób

Technologia Zliczania Osób Dahua, wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia, umożliwia śledzenie i analizowanie poruszających się sylwetek ludzi w celu dokładnych statystyk: liczby wejść, wyjść oraz liczby osób w danym obszarze. W połączeniu z platformą zarządzania generowane są raporty roczne, miesięczne i dzienne, zgodne z wymaganiami użytkownika.

ePoE

Technologia ePoE Dahua umożliwia nowy sposób realizacji transmisji danych na duże odległości pomiędzy kamerą IP a przełącznikiem sieciowym. Pozwala to na bardziej elastyczne projektowanie systemów monitoringu, zwiększa niezawodność i obniża koszty budowy i okablowania.

Ochrona (IP67, IK10, szeroki zakres napięć)

IP67: Kamera przechodzi serię rygorystycznych testów na odporność na kurz i wodę. Jest pyłoszczelna, a jej obudowa działa



PS COMPUTER Sp. z o.o.

poprawnie po zanurzeniu na głębokość 1 m przez 30 minut. IK10: Obudowa wytrzymuje co najmniej 5 uderzeń młotem o masie 5 kg, spadającym z wysokości 40 cm (energia uderzenia: 20 J).