Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-kopulkowa-ds-2cd1723g0-iz-p-236384.html



Kamera IP kopulkowa DS-2CD1723G0-IZ

Cena brutto	**481,99 zł**
Cena netto	**391,86 zł**
Numer katalogowy	**MOHIKKAMP000106**
Kod producenta	**311300891**
Kod EAN	**6954273667085**
Obiektyw	**2.8-12mm**
Kąt widzenia poziomy	**355**
Kąt widzenia pionowy	**70**
Matryca	**1/2.8 progressive scan CMOS**
Tryb nocny (rejestratory)	**Brak danych**
Rozdzielczość (kamery int.)	**Full HD 1080p (1920x1080px)**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Brak danych**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Mikrofon	**Nie**
Standard pamięci SD / CF	**Nie dotyczy**
Standardy sieciowe	**802.3af**
Zasilanie	**12 VDC, 0.8 A, Max: 10 W**
Klasa szczelności	**IP67**
Waga	**830**
Wymiary	**141 mm × 99.9 mm (5.6 × 3.9)**
Pozostałe parametry	**Prędkość migawki 1/3 s do 1/100, 000 s Wolna migawka tak Dzień & Noc Filtr IR Funkcje obrazu 3D DNR, DWDR Ogniskowa/kąt 2.8 to 12 mm, FOV: Poziome pole widzenia: 98 ° do 34 °, Pionowe pole widzenia: od 51 ° do 19 °, Przekątne pole widzenia: 116 ° do 40 °**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ kamery	**Stałopozycyjna kopułkowa**
Minimalna czułość	**0.01**
Minimalne oświetlenie	**0.018**

Transmisja dwukierunkowa	**Tak**
Obsługa systemów mobilnych	**Android**

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD1723G0-IZ(2.8-12mm)

Kamery IP marki Hikvision to profesjonalne urządzenia do monitoringu, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Poniższy model opiera się na przetworniku 1/2.8 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w rozdzielczości 2 MP . Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań. Do urządzeń dostępne jest bezpłatne oprogramowanie klienckie iVMS służące do podglądu obrazu oraz konfiguracji kamer. Pozwala ono na wielu monitorową pracę oraz stworzenie rozległego, profesjonalnie skonfigurowanego systemu monitoringu, jednocześnie cechując się łatwością obsługi oraz wysoką funkcjonalnością. Poziom ochrony IP 67 zapewnia skuteczną ochronę przed warunkami pogodowymi oraz aktami wandalizmu.