

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-p320-biala-reolink-p-341626.html>

Kamera IP P320 -Biała REOLINK



Cena brutto	241,99 zł
Cena netto	196,74 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0151
Kod producenta	P320-Biała
Kod EAN	6975253983735
Wbudowany HDD	Nie
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	110°
Maksymalna przesłona	1,6
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba soczewek	1
Dołączone śruby	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Liczba czujników	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Sposób łączności	Przewodowy
Diody LED	Tak
Bluetooth	Nie
Szerokość produktu	68 mm
Tryb nocny	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C

Rodzaj zasilania	DC, PoE
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Wi-Fi	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Przycisk reset	Tak
Głębokość opakowania	196 mm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Szerokość opakowania	122 mm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Waga wraz z opakowaniem	700 g
Wbudowane głośniki	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Suma megapikseli	5 MP
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Typ mocowania	Ściana
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Stopień ochrony IP	IP66
Zakres szybkości transmisji bitów	64 - 6144 Kbit/s
Zestaw do montażu	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Pobór mocy (max)	12 W
Liczba kamer	1
Typ diody LED	Podczerwień
Ilość diod oświetlenia	2
Wirtualny asystent	Google Assistant
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Głębokość produktu	63 mm
System dźwięku	2-drożny
Wysokość produktu	188 mm
Liczba użytkowników	20 użyt.
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak

Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1616 px
Przewodowa sieć lan	Tak
Układ	Tuba
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12, 48
Kolor produktu	Biały
Ilość klatek	30 fps
Przewody	LAN (RJ-45)
Formaty kompresji	H.264
Waga produktu	452 g
Wysokość opakowania	105 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M