

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-poe-reolink-p434-4k-color-night-vision-8mp-2-8-8mm-f1-6-ip66-h-265-microsd-max-256-p-330424.html>



Kamera IP PoE Reolink P434 4K Color Night Vision 8MP 2.8-8mm/F1.6 | IP66 | H.265 | MicroSD, max. 256 GB

Cena brutto	448,99 zł
Cena netto	365,03 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAHD8
Kod producenta	PC833AD4K01
Kod EAN	6975253983971
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Głębokość opakowania	140 mm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Szerokość opakowania	140 mm
Waga wraz z opakowaniem	780 g
Wbudowane głośniki	Tak
Diody LED	Tak
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 50 °C
Tryb nocny	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Przycisk reset	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Sposób łączności	Przewodowy
Suma megapikseli	8 MP
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	50 - 94°

Maksymalna przesłona	1,6
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Dołączone śruby	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Liczba czujników	1
Kolor produktu	Biały
Formaty kompresji	H.265
Przewody	LAN (RJ-45)
Wirtualny asystent	Google Assistant
Waga produktu	510 g
Średnica	11,7 cm
Wysokość opakowania	140 mm
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Wysokość produktu	103,8 mm
System dźwięku	2-drożny
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Liczba użytkowników	20 użyt.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12, 48
Układ	Kopuła
Ilość klatek	25 fps
Liczba kamer	1
Typ diody LED	Podczerwień

Ilość diod oświetlenia	2
Wbudowany HDD	Nie
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Długość ogniskowa	2.8 - 8 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	30 - 53°
Typ mocowania	Sufit
Zakres szybkości transmisji bitów	64 - 8192 Kbit/s
Stopień ochrony IP	IP66
Długość fal podczerwieni	850 nm
Zestaw do montażu	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Pobór mocy (max)	12 W

Opis produktu

- Gwarancja: F024M