

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-poe-rlc-81pa-reolink-p-300533.html>

Kamera IP PoE RLC-81PA REOLINK



Cena brutto	445,99 zł
Cena netto	362,59 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0073
Kod producenta	RLC-81PA
Kod EAN	6975253987771
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Sposób łączności	Przewodowy
Stopień ochrony IP	IP67
Przysłona	F1.6
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba użytkowników	20 użyt.
Ilość diod oświetlenia	2
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Tryb nocny	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
System dźwięku	2-drożny
Transmisja wideo	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Bluetooth	Nie
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Kąt obrotu w poziomie	0 - 180°
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Typ diody LED	Podczerwień
Formaty kompresji	H.265
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet

Liczba kamer	1
Ilość klatek	25 fps
Liczba czujników	1
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Przeglądarka internetowa	Tak
Przycisk reset	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 50 °C
Wysokość produktu	70 mm
Szerokość produktu	133 mm
Głębokość produktu	140 mm
Waga produktu	605 g
Długość fal podczerwieni	850 nm
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Kolor produktu	Biały
Wideo detekcja ruchu	Tak
Układ	Tuba/kopułka
Liczba soczewek	1
Wbudowany głośnik	Tak
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Pobór mocy (max)	12 W
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Kąt widzenia obiektywu w pionie	45°
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Wi-Fi	Nie
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88°
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af

Opis produktu

- Gwarancja: G024M