Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de2c400mw-de-f1s7-p-296934.html



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE2C400MW-DE (F1)(S7)

Cena brutto	**523,99 zł**
Cena netto	**426,01 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0574**
Kod producenta	**DS-2DE2C400MW-DE(F1)(S7)**
Prędkość przesuwania	**21 °/s**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Obsługiwane formaty audio	**G.726,PCM,MP2L2,G.711 µ-law,G.722.1,G.711 A-law,AAC**
Mikrofon	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,M-JPEG**
Video detektor ruchu	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Przycisk reset	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Liczba czujników	**1**
Karta sieciowa	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Pobór mocy (max)	**9 W**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 50 °C**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**

Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 40 °C**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Wysokość produktu	**234,2 mm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Szerokość produktu	**120 mm**
Typ mocowania	**Sufit**
Głębokość produktu	**162 mm**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Wysokość opakowania	**205 mm**
Suma megapikseli	**4 MP**
Waga wraz z opakowaniem	**1,25 kg**
Wbudowany HDD	**Tak**
Waga produktu	**700 g**
Szerokość opakowania	**167 mm**
Głębokość opakowania	**289 mm**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2560 x 1440,640 x 360**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Kontrast,Jasność,Ostrość**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**10,8 W**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**93°**
Układ	**Kopuła**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 16 kHz**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**42.4°**
Tryb nocny	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**79°**
Bluetooth	**Nie**

Szybkość pochylenia	**19 °/s**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); IC (ICES-003: Issue 6, 2016)**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M