Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de3404w-de-t5-p-295915.html



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE3404W-DE (T5)

Cena brutto	**1 305,99 zł**
Cena netto	**1 061,78 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0569**
Kod producenta	**DS-2DE3404W-DE(T5)**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Certyfikaty	**FCC, CE, UL, IEC/EN 61000, IEC/EN 55022, IEC/EN 55024, IEC /EN60950-1**
Video detektor ruchu	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Maksymalna przesłona	**2,7**
Średnica	**14,1 cm**
Suma megapikseli	**2 MP**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
PTZ	**Tak**
Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW)	**Tak**
Kąt pola widzenia (FOV)	**105°**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Cyfrowe zbliżenie	**16x**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Szybkość migawki	**1/1~1/10000s**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264**
Liczba kamer	**1**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Min. Oświetlenie	**0,01 lx**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Zakres przesuwania	**0 - 350°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**

Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Pobór mocy (max)	**8 W**
Karta sieciowa	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP,IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 65 °C**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Wysokość produktu	**107,2 mm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Waga produktu	**950 g**
Kolor produktu	**Biały**
Układ	**Kopuła**
Obsługa PoE	**Tak**
Efektywna rozdzielczość aparatu	**1920 px**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
WE/WY alarmu	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Maska prywatności	**Tak**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Szybkość pochylenia	**50 °/s**
Zoom optyczny	**4x**
Prędkość przesuwania	**60 °/s**
Czujnik ruchu	**Tak**
Cyfrowy zoom	**16x**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MiniSD,MicroSDXC**
Tryb nocny	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Balans bieli	**Światło dzienne,Ręczny,Sodium lamp,Zewnętrzna,Automatyczna,ATW,Wewnętrzna**
Wejście audio	**+**

Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M