Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de3a400bw-de-t5-p-297204.html



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE (T5)

Cena brutto	**985,99 zł**
Cena netto	**801,62 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0546**
Kod producenta	**DS-2DE3A400BW-DE(T5)**
Wysokość produktu	**182 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Szerokość produktu	**120 mm**
Szybkość migawki	**1/1 - 1/30000 s**
Głębokość produktu	**179,3 mm**
Liczba kamer	**1**
Waga produktu	**1,12 kg**
Liczba czujników	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),2560 x 1440,1920 x 1080 (HD 1080),352 x 240,704 x 576,640 x 480 (VGA),352 x 288,704 x 480,1280 x 960**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Min. Oświetlenie	**0,0005 lx**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Zakres przesuwania	**0 - 350°**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Pobór mocy (max)	**16 W**
Wi-Fi	**Nie**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Liczba języków	**32**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Rodzaj zasilania	**PoC, PoE**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Jasność,Nasycenie**

Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wbudowane światło	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Zużycie energii	**60 mA**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**20 kan.**
Maksymalna przesłona	**1**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Długość ogniskowa	**4 mm**
Średnica	**12 cm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Porty RS-485	**1**
Suma megapikseli	**4 MP**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit**
Predefiniowana prędkość przechylenia	**50 °/s**
Wbudowany HDD	**Nie**
Maska prywatności	**Tak**
Obsługa języków	**Norweski,Chińska tradycyjna,Estoński,Słoweńska,Włoski,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Litewski,Japońska,Wietnamska,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Grecka,Portugalski,SER,Duński,Słowacki,Szwedzki,Turecka,Rosyjski,Tajska,LAT,koreańska,Polski,Niemiecki,Ang**
Prędkość wstępna	**60 °/s**
Cyfrowe zbliżenie	**16x**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**105°**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Lustro	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Obsługiwane formaty audio	**G.711 µ-law,G.726,PCM,AAC,G.722.1,MP2L2,G.711 A-law**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265,H.264,H.265+,M-JPEG**

Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**46.5°**
Przycisk reset	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**88.7°**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Szybkość pochylenia	**50 °/s**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Prędkość przesuwania	**60 °/s**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Cyfrowy zoom	**16x**
Karta sieciowa	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 65 °C**
Video detektor ruchu	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M