

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de3a400bw-de-t5-p-328916.html>



## KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE (T5)

Cena brutto	<b>987,99 zł</b>
Cena netto	<b>803,24 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR6897</b>
Kod producenta	<b>2302977</b>
Kod EAN	<b>6931847160197</b>
Rodzaj zasilania	<b>PoC, PoE</b>
Cyfrowy zoom	<b>16x</b>
Liczba użytkowników	<b>32 użyt.</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD, MicroSDHC, microSDXC</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>52 dB</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Obsługa języków	<b>Estoński, Słoweńska, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Grecka, Portugalski, SER, Duński, Słowacki, Szwedzki, Norweski, Chińska tradycyjn, Włoski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska, LAT, Niemiecki, Angielski, Polski, koreańska, Turecka, Rosyjski,</b>
Średnica	<b>12 cm</b>
Cyfrowy znak wodny	<b>Tak</b>
Maksymalna przesłona	<b>1</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Długość ogniskowa	<b>4 mm</b>
Szybkość migawki	<b>1/1 - 1/30000 s</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>512 GB</b>
Zakres dynamiczny	<b>120 dB</b>
Obsługiwane formaty audio	<b>G.722.1, G.711 A-law, AAC, PCM, G.726, MP2L2, G.711 μ-law</b>

Formaty kompresji	<b>H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264</b>
Min. Oświetlenie	<b>0,0005 lx</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 350°</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 90°</b>
Pobór mocy (max)	<b>16 W</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")</b>
Liczba języków	<b>32</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Wbudowane światło	<b>Tak</b>
Poziom dostępu użytkownika	<b>Administrator, Operator, Użytkownik</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Zużycie energii	<b>60 mA</b>
Regulowanie jakości	<b>Jasność,Ostrość,Kontrast,Nasyce nie</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP66</b>
Widok na żywo	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 90%</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	<b>20 kan.</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Typ mocowania	<b>Sufit</b>
Porty RS-485	<b>1</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>HTTPS</b>

Aktywny alarm włamania	<b>Tak</b>
Predefiniowana prędkość przechylenia	<b>50 °/s</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 65 °C</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Prędkość wstępna	<b>60 °/s</b>
Wysokość produktu	<b>182 mm</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>105°</b>
Szerokość produktu	<b>120 mm</b>
Lustro	<b>Tak</b>
Analiza zachowania	<b>Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection</b>
Głębokość produktu	<b>179,3 mm</b>
Waga produktu	<b>1,12 kg</b>
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	<b>Wykrywanie twarzy</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 704 x 480, 1280 x 960, 352 x 240, 704 x 576, 352 x 288</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały, Czarny</b>
Inkrypcja HTTPS	<b>Tak</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>46.5°</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2560 x 1440 px</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>88.7°</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Szybkość pochylecia	<b>50 °/s</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnętrzna / zewnętrzna</b>
Prędkość przesuwania	<b>60 °/s</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M