Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de3a400bw-de-t5-p-328916.html



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE (T5)

Cena brutto	**1 185,99 zł**
Cena netto	**964,22 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR6897**
Kod producenta	**2302977**
Kod EAN	**6931847160197**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 65 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Wysokość produktu	**182 mm**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Szerokość produktu	**120 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Głębokość produktu	**179,3 mm**
Waga produktu	**1,12 kg**
Szybkość migawki	**1/1 - 1/30000 s**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),1280 x 960,352 x 240,704 x 576,352 x 288,2560 x 1440,1920 x 1080 (HD 1080),704 x 480,1280 x 720 (HD 720)**
Liczba kamer	**1**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Liczba czujników	**1**
Układ	**Kopuła**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Min. Oświetlenie	**0,0005 lx**
Wi-Fi	**Nie**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna / zewnętrzna**
Zakres przesuwania	**0 - 350°**
Rodzaj zasilania	**PoC, PoE**

Pobór mocy (max)	**16 W**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Liczba języków	**32**
Typ mocowania	**Sufit**
Wbudowane światło	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Obsługa języków	**Grecka,Portugalski,SER,Włoski,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Polski,Duński,Słowacki,Szwedzki,koreańska,Estoński,Słoweńska,Turecka,Rosyjski,Tajska,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Litewski,Japońska,Wietnamska,Niemiecki,Angielski,LAT,Norweski,Chińska trad**
Średnica	**12 cm**
Zużycie energii	**60 mA**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Jasność,Ostrość,Nasycenie**
Analiza zachowania	**Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Widok na żywo	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**20 kan.**
Długość ogniskowa	**4 mm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Porty RS-485	**1**
Suma megapikseli	**4 MP**

Predefiniowana prędkość przechylenia	**50 °/s**
Wbudowany HDD	**Nie**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Prędkość wstępna	**60 °/s**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Maska prywatności	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**105°**
Obsługiwane formaty audio	**G.722.1,MP2L2,G.711 A-law,G.726,PCM,G.711 µ-law,AAC**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,M-JPEG,H.264+,H.265+**
Lustro	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Przycisk reset	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**46.5°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**88.7°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Szybkość pochylenia	**50 °/s**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Prędkość przesuwania	**60 °/s**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Cyfrowy zoom	**16x**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M