

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de3a400bw-de-t5-p-328916.html>



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE (T5)

Cena brutto	1 116,99 zł
Cena netto	908,12 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR6897
Kod producenta	2302977
Kod EAN	6931847160197
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Filtrowanie adresów IP	Tak
Obsługiwane formaty audio	PCM,G.711 μ-law,G.722.1,G.711 A-law,G.726,MP2L2,AAC
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.264+,H.265+,M-JPEG
Wbudowane światło	Tak
Zużycie energii	60 mA
Redukcja hałasu	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Przycisk reset	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Typ mocowania	Sufit
Ochrona hasłem	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Maska prywatności	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Lustro	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Funkcje systemu Intelligent Video	Wykrywanie twarzy

Surveillance (IVS)	
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 65 °C
Inkrypcja HTTS	Tak
Wysokość produktu	182 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46.5°
Szerokość produktu	120 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88.7°
Głębokość produktu	179,3 mm
Szybkość pochylenia	50 °/s
Waga produktu	1,12 kg
Prędkość przesuwania	60 °/s
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,352 x 240,704 x 576,352 x 288,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),704 x 480
Cyfrowy zoom	16x
Kolor produktu	Czarny,Biały
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Sposób łączności	Przewodowy
Układ	Kopuła
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Liczba języków	32
Cyfrowy znak wodny	Tak
Wi-Fi	Nie
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Regulowanie jakości	Ostrość,Nasycenie,Jasność,Kontrast

Szybkość migawki	1/1 - 1/30000 s
Rodzaj zasilania	PoC, PoE
Widok na żywo	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	20 kan.
Liczba kamer	1
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Porty RS-485	1
Liczba czujników	1
Obsługa języków	Estoński, Duński, Niemiecki, Angielski, Grecka, Czeska, Fiński, Węgierska, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Włoski, Turecka, Rosyjski, Tajski, Norweski, Chińska tradycyjna, LAT, Słoweńska, koreańska, Litewski, Japońska, Wietnamska, Słowacki, Szwedzki, Portugalski, SER, Rumuński,
Predefiniowana prędkość przechylenia	50 °/s
Zakres dynamiczny	120 dB
Maksymalna przestona	1
Średnica	12 cm
Prędkość wstępna	60 °/s
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Długość ogniskowa	4 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	105°
Przeglądarka internetowa	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Zakres przesuwania	0 - 350°
Wbudowany HDD	Nie
Pobór mocy (max)	16 W

Opis produktu

- Gwarancja: F024M