

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de3a400bw-de-t5-p-328916.html>

KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE (T5)

Cena brutto	865,99 zł
Cena netto	704,06 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR6897
Kod producenta	2302977
Kod EAN	6931847160197
Pobór mocy (max)	16 W
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Przeglądarka internetowa	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba kamer	1
Wideo detekcja ruchu	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	105°
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Predefiniowana prędkość przechylenia	50 °/s
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	20 kan.
Prędkość przesuwania	60 °/s
Zużycie energii	60 mA
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88.7°
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Inkrypcja HTTS	Tak
Regulowanie jakości	Ostrość, Kontrast, Nasycenie, Jasność
Liczba języków	32
Rodzaj zasilania	PoC, PoE
Przycisk reset	Tak
Wi-Fi	Nie
Formaty kompresji	M-

	JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264
Układ	Kopuła
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	352 x 288,352 x 240,704 x 576,1280 x 960,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2560 x 1440,704 x 480,1920 x 1080 (HD 1080)
Suma megapikseli	4 MP
Głębokość produktu	179,3 mm
Maksymalna przesłona	1
Wysokość produktu	182 mm
Typ mocowania	Sufit
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Stopień ochrony IP	IP66
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Średnica	12 cm
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Ochrona hasłem	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres przesuwania	0 - 350°
Lustro	Tak
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Maska prywatności	Tak
Liczba czujników	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Szybkość migawki	1/1 - 1/30000 s
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Cyfrowy znak wodny	Tak
Prędkość wstępna	60 °/s
Sposób łączności	Przewodowy
Porty RS-485	1
Cyfrowy zoom	16x
Szybkość pochylenia	50 °/s
Wbudowane światło	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46.5°
Filtrowanie adresów IP	Tak

Widok na żywo	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Redukcja hałasu	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law,MP2L2,AAC,G.726,G.711 μ-law,G.722.1,PCM
Kolor produktu	Czarny,Biały
Wbudowany HDD	Nie
Waga produktu	1,12 kg
Długość ogniskowa	4 mm
Szerokość produktu	120 mm
Obsługa języków	Norweski,Chińska tradycyjna,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Litewski,Japońska,Wietnamska,Turecka,Rosyjski,Tajska,Grecka,Portugalski,SER,koreańska,Duński,Słowacki,Szwedzki,Estoński,Słowęńska,LAT,Niemiecki,Angielski,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Włoski,
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 65 °C
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Przewodowa sieć lan	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Liczba użytkowników	32 użyt.

Opis produktu

- Gwarancja: F024M