

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de3a400bw-de-t5-p-328916.html>

KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE (T5)

Cena brutto	865,99 zł
Cena netto	704,06 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR6897
Kod producenta	2302977
Kod EAN	6931847160197
Zakres przesuwania	0 - 350°
Lustro	Tak
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Maska prywatności	Tak
Liczba czujników	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Szybkość migawki	1/1 - 1/30000 s
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Cyfrowy znak wodny	Tak
Prędkość wstępna	60 °/s
Sposób łączności	Przewodowy
Porty RS-485	1
Cyfrowy zoom	16x
Szybkość pochylenia	50 °/s
Wbudowane światło	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46.5°
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law,MP2L2,AAC,G.726,G.711 μ-law,G.722.1,PCM
Kolor produktu	Czarny,Biały
Wbudowany HDD	Nie
Waga produktu	1,12 kg
Długość ogniskowa	4 mm

Szerokość produktu	120 mm
Obsługa języków	Norweski, Chińska tradycyjna, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wietnamska, Turcja, Rosyjski, Tajski, Grecka, Portugalski, SER, koreańska, Duński, Słowacki, Szwedzki, Estoński, Słowenka, LAT, Niemiecki, Angielski, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Włoski,
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 65 °C
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Przewodowa sieć lan	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Redukcja hałasu	Tak
Regulowanie jakości	Ostrość, Kontrast, Nasycenie, Jasność
Liczba języków	32
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Przeglądarka internetowa	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba kamer	1
Wideo detekcja ruchu	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	105°
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Predefiniowana prędkość przechylenia	50 °/s
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	20 kan.
Prędkość przesuwania	60 °/s
Zużycie energii	60 mA
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88.7°
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Inkrypcja HTTS	Tak

Pobór mocy (max)	16 W
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264
Układ	Kopuła
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	352 x 288,352 x 240,704 x 576,1280 x 960,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2560 x 1440,704 x 480,1920 x 1080 (HD 1080)
Suma megapikseli	4 MP
Głębokość produktu	179,3 mm
Maksymalna przesłona	1
Wysokość produktu	182 mm
Typ mocowania	Sufit
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Stopień ochrony IP	IP66
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Średnica	12 cm
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Ochrona hasłem	Tak
Rodzaj zasilania	PoC, PoE
Przycisk reset	Tak
Wi-Fi	Nie
Widok na żywo	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Opis produktu

- Gwarancja: F024M