

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de3a400bw-de-t5-p-328916.html>



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE (T5)

Cena brutto	1 180,99 zł
Cena netto	960,15 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR6897
Kod producenta	2302977
Kod EAN	6931847160197
Stopień ochrony IP	IP66
Wi-Fi	Nie
Wideo detekcja ruchu	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Typ mocowania	Sufit
Rodzaj zasilania	PoC, PoE
Aktywny alarm włamania	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Maska prywatności	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Obsługa języków	Włoski, Polski, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Niemiecki, Angielski, Norweski, Chińska tradycyjna, Grecka, Portugalski, SER, koreańska, Turecka, Rosyjski, Tajska, Duński, Słowacki, Szwedzki, Estoński, Słoweńska, LAT, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Litewski, Japońska, Wiet
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Maksymalna przesłona	1
Średnica	12 cm
Lustro	Tak
Długość ogniskowa	4 mm
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Suma megapikseli	4 MP
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak

Wbudowany HDD	Nie
Inkrypcja HTTPS	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46.5°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88.7°
Obsługiwane formaty audio	G.711 μ-law,G.711 A-law,MP2L2,G.722.1,PCM,AAC,G.726
Szybkość pochylenia	50 °/s
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264
Prędkość przesuwania	60 °/s
Redukcja hałasu	Tak
Cyfrowy zoom	16x
Przycisk reset	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Liczba języków	32
Sposób łączności	Przewodowy
Ochrona hasłem	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Regulowanie jakości	Nasycenie, Kontrast, Ostrość, Jasność
Cyfrowy znak wodny	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Widok na żywo	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	20 kan.
Szybkość migawki	1/1 - 1/30000 s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Porty RS-485	1
Liczba kamer	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Predefiniowana prędkość przechylenia	50 °/s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Prędkość wstępna	60 °/s
Liczba czujników	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 65 °C
Kąt widzenia soczewki, przekątna	105°
Zakres dynamiczny	120 dB
Wysokość produktu	182 mm
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Szerokość produktu	120 mm
Przeglądarka internetowa	Tak
Głębokość produktu	179,3 mm
Zakres przesuwania	0 - 350°
Pobór mocy (max)	16 W
Waga produktu	1,12 kg
Filtrowanie adresów IP	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	352 x 240,704 x 576,352 x 288,704 x 480,1280 x 960,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,640 x 480 (VGA)
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Kolor produktu	Czarny,Biały
Wbudowane światło	Tak
Układ	Kopuła
Zużycie energii	60 mA
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M