

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de3a400bw-de-t5-p-328916.html>

KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE (T5)

Cena brutto	1 015,99 zł
Cena netto	826,01 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR6897
Kod producenta	2302977
Kod EAN	6931847160197
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Filtrowanie adresów IP	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Obsługa języków	Czeska,Fiński,Grecka,Portugalski, SER,Węgierska,Rumuński,Polski, koreańska,Niemiecki,Angielski,N orweski,Chińska tradycyjna,Włos ki,Estoński,Słoweńska,Holenders ki,Duński,Słowacki,Szwedzki,LAT, Francuska,Hiszpański,Litewski,Ja pońska,Wietnamska,Turecka,Ros yjski,
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Liczba języków	32
Maksymalna przesłona	1
Średnica	12 cm
Wbudowane światło	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Zużycie energii	60 mA
Regulowanie jakości	Jasność,Nasycenie,Kontrast,Ostro ść
Długość ogniskowa	4 mm
Stopień ochrony IP	IP66
Widok na żywo	Tak
Suma megapikseli	4 MP

Wideo detekcja ruchu	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	20 kan.
Wbudowany HDD	Nie
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Typ mocowania	Sufit
Porty RS-485	1
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Predefiniowana prędkość przechylenia	50 °/s
Obsługiwane formaty audio	G.726,PCM,MP2L2,G.711 A-law,G.722.1,AAC,G.711 μ-law
Aktywny alarm włamania	Tak
Prędkość wstępna	60 °/s
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265,H.264,H.265+,H.264+
Maska prywatności	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	105°
Redukcja hałasu	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Przycisk reset	Tak
Lustro	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Ochrona hasłem	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46.5°
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88.7°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Szybkość pochylenia	50 °/s
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Prędkość przesuwania	60 °/s

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS
Cyfrowy zoom	16x
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 65 °C
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Sposób łączności	Przewodowy
Wysokość produktu	182 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Szerokość produktu	120 mm
Cyfrowy znak wodny	Tak
Głębokość produktu	179,3 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Waga produktu	1,12 kg
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 352 x 240, 704 x 576, 704 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 352 x 288
Szybkość migawki	1/1 - 1/30000 s
Kolor produktu	Biały, Czarny
Liczba kamer	1
Układ	Kopuła
Liczba czujników	1
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Zakres dynamiczny	120 dB
Wi-Fi	Nie
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Przeglądarka internetowa	Tak
Rodzaj zasilania	PoC, PoE
Zakres przesuwania	0 - 350°
Liczba użytkowników	32 użyt.
Pobór mocy (max)	16 W

Opis produktu

- Gwarancja: F024M