Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de4225iw-de-s6-p-314384.html



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE4225IW-DE (S6)

Cena brutto	**1 607,99 zł**
Cena netto	**1 307,31 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0386**
Kod producenta	**DS-2DE4225IW-DE(S6)**
Kod EAN	**6931847140458**
Kolor produktu	**Biały**
Szybkość migawki	**1/30000 - 1 s**
Układ	**Kopuła**
Liczba kamer	**1**
Obsługa PoE	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Zoom optyczny	**25x**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Tryb nocny	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Balans bieli	**Ręczny,Sodium lamp,Fluorescencyjny,Zewnętrzna,Automatyczna,ATW,Wewnętrzna**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Suma megapikseli	**2 MP**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Minimalna przesłona	**1,6**
Wbudowany HDD	**Nie**

Średnica	**16,4 cm**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Maksymalna przesłona	**3,8**
Cyfrowe zbliżenie	**16x**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Auto-tracking	**Tak**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**34.4°**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**57.6°**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Szybkość pochylenia	**80 °/s**
Redukcja hałasu	**Tak**
Prędkość przesuwania	**80 °/s**
Cyfrowy zoom	**16x**
Zakres kąta nachylenia	**-15 - 90°**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Automatyczny tryb patrolu	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Predefiniowana prędkość przechylenia	**80 °/s**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Prędkość wstępna	**80 °/s**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Liczba ustawień (preset)	**300**
Karta sieciowa	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**18 W**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Transmisja wideo	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**64.5°**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**

Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 65 °C**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**100 m**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie bagażu bez nadzoru**
Wysokość produktu	**290 mm**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Maska prywatności	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW)	**Tak**
Waga produktu	**2 kg**
3D NR (Redukcja szumu 3D)	**Tak**
Pełny HD	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**704 x 480,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),352 x 240,704 x 576,1280 x 960,1280 x 720 (HD 720),352 x 288**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M