Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de4225iw-de-t5-p-300646.html



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE4225IW-DE (T5)

Cena brutto	**2 015,99 zł**
Cena netto	**1 639,02 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0667**
Kod producenta	**DS-2DE4225IW-DE**
Kod EAN	**6931847140458**
Wysokość produktu	**290 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Waga produktu	**2 kg**
Transmisja wideo	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Pełny HD	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**100 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),352 x 240,704 x 576,1280 x 960,352 x 288,704 x 480**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kolor produktu	**Biały**
Układ	**Kopuła**
Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW)	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
3D NR (Redukcja szumu 3D)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Szybkość migawki	**1/30000 - 1 s**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba kamer	**1**
Zoom optyczny	**25x**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**

Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Tryb nocny	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Balans bieli	**Wewnętrzna,Sodium lamp,Zewnętrzna,Automatyczna,Ręczny,Fluorescencyjny,ATW**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at**
Minimalna przesłona	**1,6**
Średnica	**16,4 cm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
WE/WY alarmu	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Automatyczny tryb patrolu	**Tak**
Maksymalna przesłona	**3,8**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie bagażu bez nadzoru**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Predefiniowana prędkość przechylenia	**80 °/s**
Suma megapikseli	**2 MP**
Maska prywatności	**Tak**
Prędkość wstępna	**80 °/s**
Wbudowany HDD	**Nie**
Liczba ustawień (preset)	**300**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**18 W**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**64.5°**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.265,H.264,H.264+**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Auto-tracking	**Tak**

Redukcja hałasu	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**34.4°**
Zakres kąta nachylenia	**-15 - 90°**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**57.6°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Szybkość pochylenia	**80 °/s**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Prędkość przesuwania	**80 °/s**
Karta sieciowa	**Tak**
Cyfrowy zoom	**16x**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 65 °C**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M