Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de4415iw-det5-p-295908.html



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE4415IW-DE(T5)

Cena brutto	**2 036,99 zł**
Cena netto	**1 656,09 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0560**
Kod producenta	**DS-2DE4415IW-DE(T5)**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 65 °C**
Liczba kamer	**1**
Wysokość produktu	**290 mm**
Liczba czujników	**1**
Zaprogramowane punkty	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Waga produktu	**2 kg**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),704 x 480,2560 x 1440,352 x 288,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),352 x 240,704 x 576**
Pobór mocy (max)	**18 W**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Nasycenie,Jasność**
Kolor produktu	**Biały**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Prędkość wstępna	**80 °/s**
Układ	**Kopuła**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**61.5°**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3at**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Wi-Fi	**Nie**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
WE/WY alarmu	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**

Stopień ochrony IP	**IP66**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba soczewek	**1**
Zoom optyczny	**15x**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Maska prywatności	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Długość ogniskowa	**5 - 75 mm**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Tryb nocny	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Prędkość przepływu danych	**32 kbps - 16384 kbps**
Bluetooth	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 62368-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:20**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**33°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Średnica	**16,4 cm**
Cyfrowe zbliżenie	**16x**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**55°**
Redukcja hałasu	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**

Szybkość pochylenia	**80 °/s**
Ilość klatek	**30 fps**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Kodeki glosu	**G.726,G.722.1,AAC,G.711alaw,G.711ulaw,PCM,MP2L2**
Prędkość przesuwania	**80 °/s**
Zakres kąta nachylenia	**-15 - 90°**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+**
Cyfrowy zoom	**16x**
Ochrona hasłem	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**G.711alaw,G.726,G.722.1,AAC,MP2L2,G.711ulaw,PCM**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**100 m**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Karta sieciowa	**Tak**
PTZ	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Szybkość migawki	**1/1 - 1/30000 s**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M