Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de5225w-ae-t5-p-295914.html



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE5225W-AE (T5)

Cena brutto	**2 030,99 zł**
Cena netto	**1 651,21 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0567**
Kod producenta	**DS-2DE5225W-AE(T5)**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
IK code	**IK10**
Tryb nocny	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3at**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zaprogramowane punkty	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Określanie odległości	**160 m**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Materiał obudowy	**Metal**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Liczba soczewek	**1**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Regulowanie jakości	**Jasność,Ostrość,Nasycenie,Kontrast**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Średnica	**22 cm**
Średnica obiektywu	**1 mm**
Rozpoznawanie odległości	**320 m**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**20 kan.**

Redukcja hałasu	**Tak**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Obserwuj odległość	**634,9 m**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect**
Ilość klatek	**30 fps**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Wykrywanie odległości	**1600 m**
Auto zmiana	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Długość ogniskowa	**4.8 - 120 mm**
Maska prywatności	**Tak**
Kanały wejścia alarmu	**2**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 90°**
Suma megapikseli	**2 MP**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Napięcie wejściowe AC	**24 V**
Wbudowany HDD	**Nie**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Prędkość wstępna	**300 °/s**
Ochrona hasłem	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Liczba ustawień (preset)	**300**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Cyfrowe zbliżenie	**16x**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**34.4°**
Karta sieciowa	**Tak**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**57.6°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**

Kodeki glosu	**PCM,G.711,MP2L2,G.726,G.722.1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.264+,M-JPEG,H.265+**
Szybkość pochylenia	**150 °/s**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Prędkość przesuwania	**250 °/s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 65 °C**
PTZ	**Tak**
Cyfrowy zoom	**16x**
Wysokość produktu	**280 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,RoHS**
Kodeki dźwiękowe	**PCM,MP2L2,G.726,G.722.1,G.711**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Szybkość migawki	**1 - 1/30000 s**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Waga produktu	**3 kg**
Liczba kamer	**1**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 960,704 x 480,1920 x 1080 (HD 1080),352 x 288,640 x 480 (VGA),352 x 240,704 x 576,1280 x 720 (HD 720)**
Liczba czujników	**1**
Video detektor ruchu	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Min. Oświetlenie	**0,001 lx**
Transmisja wideo	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Tryby PTZ	**Automatyczne skanowanie,4 próbki**

Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**64.5°**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Kod IK	**IK10**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny, PoE**
Obsługiwane przeglądarki	**IE11, Chrome57+, Firefox52+, Safari11+**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Zoom optyczny	**25x**
Pobór mocy (max)	**20 W**
WE/WY alarmu	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M