Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de5232w-ae3t5-p-295911.html



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE5232W-AE3(T5)

Cena brutto	**2 630,99 zł**
Cena netto	**2 139,02 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0564**
Kod producenta	**DS-2DE5232W-AE3(T5)**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**20 kan.**
Inne połączenia	**1x line in, 1x line out**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264**
Średnica	**18,3 cm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Redukcja hałasu	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Obsługiwane przeglądarki	**IE11, Chrome57+, Firefox52+, Safari11**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Pobór mocy (max)	**20 W**
Ilość klatek	**30 fps**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 90°**
Kodowanie regionalnego obszaru	**Tak**

zainteresowania (ROI)	
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**24 V**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**29.4 - 1.5°**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**50.8 - 2.6°**
Typ mocowania	**Sufit**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Szybkość pochylenia	**150 °/s**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Karta sieciowa	**Tak**
Prędkość przesuwania	**250 °/s**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Długość ogniskowa	**4.8 - 153.6 mm**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Cyfrowy zoom	**16x**
Suma megapikseli	**2 MP**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5**
Kodeki dźwiękowe	**G.726,G.722.1,MP2L2,G.711,PCM**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 50 °C**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Wysokość produktu	**246 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Video detektor ruchu	**Tak**
Cyfrowe zbliżenie	**16x**
Waga produktu	**3 kg**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),352 x 288,704 x 480,1280 x 960,352 x**

	240,704 x 576
Kanały wejścia alarmu	**2**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Transmisja wideo	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Predefiniowana prędkość przechylenia	**200 °/s**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Prędkość wstępna	**300 °/s**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Liczba ustawień (preset)	**300**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Tryby PTZ	**4 próbki,Określony punkt,Automatyczne skanowanie**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**57.4 - 3°**
PTZ	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny, PoE**
Wykrywanie odległości (tele)	**1600 m**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**WEEE,REACH,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS**
Zoom optyczny	**32x**
Określanie odległości (tele)	**160 m**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Zaprogramowane punkty	**Tak**
Szybkość migawki	**1 - 1/30000 s**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**320 m**
Dziennik audytów	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Tryb nocny	**Tak**
Obserwowanie odległości (tele)	**634,9 m**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator,**

	Użytkownik
Liczba czujników	**1**
Bluetooth	**Nie**
Kod IK	**IK10**
Zakres szybkości transmisji bitów	**16 - 192 Kbit/s**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Materiał obudowy	**Metal**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Kontrast,Ostrość,Jasność**
Min. Oświetlenie	**0,001 lx**
Stabilizator obrazu	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M