Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de5232w-aet5-p-295912.html



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE5232W-AE(T5)

Cena brutto	**2 844,99 zł**
Cena netto	**2 313,00 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0565**
Kod producenta	**DS-2DE5232W-AE(T5)**
Wi-Fi	**Nie**
Cyfrowe zbliżenie	**16x**
Kanały wejścia alarmu	**2**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny, PoE**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,H.265,M-JPEG,H.265+,H.264+**
Prędkość wstępna	**300 °/s**
Zoom optyczny	**32x**
Obsługiwane formaty audio	**G.722.1,MP2L2,G.711,G.726,PCM**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**57.4°**
Możliwość przybliżenia	**Nie**
Wykrywanie odległości (tele)	**1600 m**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.265,H.264,H.264+**
Określanie odległości (tele)	**160 m**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**320 m**
Tryb nocny	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Obserwowanie odległości (tele)	**634,9 m**
Bluetooth	**Nie**
Video detektor ruchu	**Tak**
Kod IK	**IK10**

Materiał obudowy	**Metal**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Metoda strumieniowa	**Multicast**
Certyfikaty	**FCC, CE-EMC, RCM, IC, KC, RoHS, WEEE, REACH**
PTZ	**Tak**
IK code	**IK10**
Redukcja hałasu	**Tak**
Szybkość migawki	**1 - 1/30000 s**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Średnica	**22 cm**
Liczba kamer	**1**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Cechy zabiezpieczeń	**Wodoodporny,Wandaloodporna**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0,001 lx**
Maska prywatności	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 90°**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**24 V**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wtargnięcie,Przekraczać granicę,Zaginiony obiekt,Opuszczony obiekt,Wykrywanie twarzy,Wykrywanie wejścia do regionu,Region exiting detection**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Pobór mocy (max)	**20 W**
Prędkość przepływu danych	**32kbps - 16384kbps**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru	**Tak**

zainteresowania (ROI)	
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.1x**
Auto-tracking	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**29.4°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**50.8°**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Szybkość pochylenia	**150 °/s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 65 °C**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Prędkość przesuwania	**250 °/s**
Wysokość produktu	**280 mm**
Typ mocowania	**Sufit**
Cyfrowy zoom	**16x**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Waga produktu	**3 kg**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Zaprogramowane punkty	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 960,352 x 240,704 x 576,1280 x 720 (HD 720)**
Długość ogniskowa	**4.8 - 153.6 mm**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Suma megapikseli	**2 MP**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Układ	**Kulisty**
Wbudowany HDD	**Nie**
Liczba jednoczesnych kanałów	**20 kan.**

podglądu na żywo	
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M