Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de5425iw-ae-t5-p-295866.html



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE5425IW-AE (T5)

Cena brutto	**2 432,99 zł**
Cena netto	**1 978,04 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0465**
Kod producenta	**DS-2DE5425IW-AE(T5)**
Kod EAN	**6931847140472**
Układ	**Kopuła**
PTZ	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Jasność,Nasycenie,Kontrast**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Szybkość migawki	**1/30000 s**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**20 kan.**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny, PoE**
Liczba kamer	**1**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Przysłona	**F1.6**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**61.5 - 2.8°**
Zoom optyczny	**25x**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Pobór mocy (max)	**24 W**
Czujnik ruchu	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets**

Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Tryb nocny	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Typ mocowania	**Sufit**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Kodeki glosu	**PCM,G.711,MP2L2,G.726,G.722.1**
Średnica	**21 cm**
Długość ogniskowa	**4.8 - 120 mm**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wbudowany HDD	**Nie**
Maksymalne zużycie mocy	**24 W**
Cyfrowe zbliżenie	**16x**
Zakres kąta nachylenia	**-15 - 90°**
Liczba soczewek	**1**
Rozpoznawanie twarzy	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**24 V**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**33 - 1.4°**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**55 - 2.4°**
Cyfrowy zoom	**16x**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kodeki dźwiękowe	**MP2L2,PCM,G.711,G.726,G.722.1**
Materiały	**Metal**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**

Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 65 °C**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wysokość produktu	**344,7 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Waga produktu	**3 kg**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440,1280 x 960,1280 x 720,352 x 240,704 x 576,352 x 288,640 × 480,1920 × 1080,704 x 480**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**150 m**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M