Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:27

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de7a225iw-aeb-t5-p-295905.html



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE7A225IW-AEB (T5)

Cena brutto	**2 636,99 zł**
Cena netto	**2 143,89 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0540**
Kod producenta	**DS-2DE7A225IW-AEB(T5)**
Kod EAN	**6931847140465**
Liczba kamer	**1**
Tryby PTZ	**Automatyczne skanowanie,4 próbki,Określony punkt**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**64.5 - 2.9°**
Waga produktu	**5 kg**
Kod IK	**IK10**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**704 x 480,1280 x 960,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),352 x 288,352 x 240,704 x 576**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
WE/WY alarmu	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Obsługiwane przeglądarki	**IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
IK code	**IK10**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Pobór mocy (max)	**18 W**
Zakres szybkości transmisji bitów	**32 - 192 Kbit/s**
Wi-Fi	**Nie**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Regulowanie jakości	**Jasność,Ostrość,Nasycenie**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**

Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Określanie odległości	**160 m**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny, PoE**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**20 kan.**
Liczba soczewek	**1**
Zoom optyczny	**25x**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Typ mocowania	**Sufit**
Rozpoznawanie odległości	**320 m**
Tryb nocny	**Tak**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Obserwuj odległość	**634,9 m**
Bluetooth	**Nie**
Długość ogniskowa	**4.8 - 120 mm**
Wykrywanie odległości	**1600 m**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Suma megapikseli	**2 MP**
Maska prywatności	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2019); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 62368-1); CB (IEC 60950-**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Cyfrowe zbliżenie	**16x**
Długość stałej ogniskowej	**1,6 mm**

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Cechy zabiezpieczeń	**Wodoodporna**
Średnica	**22 cm**
Obsługiwane formaty audio	**G.711 A-law,G.726,MP2L2,G.711 µ-law,PCM,G.722.1**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**34.4 - 1.4°**
Zakres kąta nachylenia	**-15 - 90°**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**57.6 - 2.5°**
Napięcie wejściowe AC	**24 V**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Szybkość pochylenia	**120 °/s**
Ochrona hasłem	**Tak**
Video detektor ruchu	**Tak**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Prędkość przesuwania	**160 °/s**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Cyfrowy zoom	**16x**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Karta sieciowa	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**200 m**

Kanały wejścia alarmu	**2**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5**
PTZ	**Tak**
Predefiniowana prędkość przechylenia	**200 °/s**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Prędkość wstępna	**240 °/s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 65 °C**
Szybkość migawki	**1 - 1/30000 s**
Liczba ustawień (preset)	**300**
Wysokość produktu	**363,3 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M