Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de7a232iw-aebt5-p-295907.html



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE7A232IW-AEB(T5)

Cena brutto	**3 213,99 zł**
Cena netto	**2 613,00 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0543**
Kod producenta	**DS-2DE7A232IW-AEB(T5)**
Kod EAN	**6931847127114**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Prędkość przesuwania	**160 °/s**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Cyfrowy zoom	**16x**
Szybkość migawki	**1/1 - 1/30000 s**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP**
Kodeki dźwiękowe	**G.726,G.722.1,G.711alaw,G.711ulaw,PCM,MP2L2**
Liczba kamer	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 65 °C**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Liczba czujników	**1**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Waga produktu	**5 kg**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**704 x 480,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,352 x 288,640 x 480 (VGA),352 x 240,704 x 576**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Kolor produktu	**Biały**
Video detektor ruchu	**Tak**
Długość produktu	**363,3 mm**
Kanały wejścia alarmu	**2**

Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Pobór mocy (max)	**42 W**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Układ	**Kopuła**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Predefiniowana prędkość przechylenia	**200 °/s**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Prędkość wstępna	**240 °/s**
Wi-Fi	**Nie**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**57.4 - 3°**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Kod IK	**IK10**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Stopień ochrony IP	**IP66**
WE/WY alarmu	**Tak**
Zoom optyczny	**32x**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
IK code	**IK10**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Określanie odległości	**220 m**
Tryb nocny	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Liczba soczewek	**1**
Bluetooth	**Nie**
Długość ogniskowa	**4.8 - 153 mm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC**

	(ICES-003: 6, 2019); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 62368-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009
Suma megapikseli	**2 MP**
Rozpoznawanie odległości	**440 m**
Wbudowany HDD	**Nie**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Obserwuj odległość	**873 m**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Cyfrowe zbliżenie	**16x**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wykrywanie odległości	**2200 m**
Średnica	**22 cm**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Maska prywatności	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**24**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Dziennik audytów	**Tak**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.711ulaw,PCM,G.711alaw,G.726,G.722.1**
Cechy zabiezpieczeń	**Wodoodporny**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Transmisja wideo	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.265+,M-JPEG,H.264+**
Przycisk reset	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Zakres szybkości transmisji bitów	**16 - 192 Kbit/s**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-15 - 90°**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Jasność,Ostrość,Kontrast**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**24 V**

Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**20 kan.**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**200 m**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**29.4 - 1.5°**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**50.8 - 2.6°**
Ochrona prywatności	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Szybkość pochylenia	**120 °/s**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M