Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de7a425iw-aebt5-p-300521.html



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE7A425IW-AEB(T5)

Cena brutto	**2 948,99 zł**
Cena netto	**2 397,55 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0559**
Kod producenta	**DS-2DE7A425IW-AEB(T5)**
Liczba kamer	**1**
Kod IK	**IK10**
Liczba czujników	**1**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Wbudowane głośniki	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Średnica	**22 cm**
IK code	**IK10**
Kodeki glosu	**G.711ulaw,PCM,MP2L2,G.726,G.722.1,G.711alaw**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Formaty kompresji	**H.265+,H.265,H.264,M-JPEG,H.264+**
Określanie odległości	**204,7 m**
Długość produktu	**363,3 mm**
Liczba soczewek	**1**
Pobór mocy (max)	**42 W**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Rozpoznawanie odległości	**409,4 m**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Obserwuj odległość	**812,3 m**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x**

Zakres kąta nachylenia	**-15 - 90°**
Wykrywanie odległości	**2046,9 m**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Napięcie wejściowe AC	**24 V**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Ochrona hasłem	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Karta sieciowa	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,5**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**29.4°**
Długość ogniskowa	**4.9 - 188.8 mm**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**50.8°**
Suma megapikseli	**4 MP**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 65 °C**
Szybkość pochylenia	**200 °/s**
Kodeki dźwiękowe	**G.711alaw,G.726,G.722.1,G.711ulaw,PCM,MP2L2**
Wbudowany HDD	**Nie**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Prędkość przesuwania	**160 °/s**
Cyfrowe zbliżenie	**16x**
Waga produktu	**5 kg**
Cyfrowy zoom	**16x**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 960,1280 x 720 (HD 720),2560 x 1440,352 x 240,704 x 576,1920 x 1080 (HD 1080),704 x 480,640 x 480 (VGA),352 x 288**
Sposób łączności	**Przewodowy**

Kolor produktu	**Biały**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Video detektor ruchu	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Transmisja wideo	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Zoom optyczny	**25x**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**200 m**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostrość**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Bluetooth	**Nie**
Prędkość wstępna	**240 °/s**
Szybkość migawki	**1/1 - 1/30000 s**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2019); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 62368-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**57.4°**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M