Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de7s225mw-aebf1s5-p-296634.html



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE7S225MW-AEB(F1)(S5)

Cena brutto	**2 912,99 zł**
Cena netto	**2 368,28 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0557**
Kod producenta	**DS-2DE7S225MW-AEB(F1)(S5)**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kod IK	**IK10**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 65 °C**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Wysokość produktu	**362,5 mm**
Długość ogniskowa	**4.8 - 120 mm**
IK code	**IK10**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Suma megapikseli	**2 MP**
Określanie odległości	**160 m**
Waga produktu	**4,8 kg**
Wbudowany HDD	**Nie**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 960,1280 x 720 (HD 720),352 x 288,704 x 480,352 x 240,704 x 576,640 x 480 (VGA)**
Szybkość pochylenia	**120 °/s**
Cyfrowe zbliżenie	**16x**
Rozpoznawanie odległości	**320 m**
Kolor produktu	**Biały**
Prędkość przesuwania	**160 °/s**
Obserwuj odległość	**634,9 m**
Układ	**Kopuła**

Cyfrowy zoom	**16x**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Kodeki dźwiękowe	**G.726,G.722.1,MP2L2,G.711alaw, G.711ulaw,PCM**
Wykrywanie odległości	**1600 m**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Maska prywatności	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Lustro	**Tak**
Zoom optyczny	**25x**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**200 m**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Średnica	**22,6 cm**
PTZ	**Tak**
Kodeki glosu	**G.711ulaw,PCM,MP2L2,G.711alaw,G.726,G.722.1**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264,M-JPEG**
Szybkość migawki	**1/1 - 1/30000 s**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**

Liczba kamer	**1**
Redukcja hałasu	**Tak**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,01 m**
Ilość klatek	**25 fps**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Zakres kąta nachylenia	**-15 - 90°**
Pobór mocy (max)	**42 W**
Napięcie wejściowe AC	**24 V**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,R TP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Regulowanie jakości	**Jasność,Ostrość,Nasycenie,Kontrast**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x**
Prędkość wstępna	**240 °/s**
Karta sieciowa	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Tryby PTZ	**Określony punkt**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M