Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de7s425mw-aebf1s5-p-300520.html



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE7S425MW-AEB(F1)(S5)

Cena brutto	**3 416,99 zł**
Cena netto	**2 778,04 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0496**
Kod producenta	**DS-2DE7S425MW-AEB(F1)(S5)**
Kod EAN	**6941264086512**
Zoom optyczny	**25x**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Prędkość wstępna	**240 °/s**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Tryby PTZ	**Określony punkt**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Kod IK	**IK10**
Tryb nocny	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Bluetooth	**Nie**
IK code	**IK10**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Określanie odległości	**165,5 m**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.726,G.722.1,G.711ulaw, PCM,G.711alaw**
Średnica	**22,6 cm**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264**

Suma megapikseli	**4 MP**
Rozpoznawanie odległości	**331 m**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Szybkość pochylenia	**120 °/s**
Cyfrowe zbliżenie	**16x**
Obserwuj odległość	**656,8 m**
Redukcja hałasu	**Tak**
Prędkość przesuwania	**160 °/s**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Wykrywanie odległości	**1655,2 m**
Ilość klatek	**25 fps**
Cyfrowy zoom	**16x**
Maska prywatności	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**G.711alaw,G.711ulaw,PCM,G.726, G.722.1,MP2L2**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**42 W**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Lustro	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-15 - 90°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Prędkość przepływu danych	**32 kbps - 16384 kbps**
Napięcie wejściowe AC	**24 V**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 65 °C**
Odległość widzenia nocnego (Night	**200 m**

Vision)	
Wysokość produktu	**362,5 mm**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Technologia łączności	**Przewodowa**
PTZ	**Tak**
Waga produktu	**4,9 kg**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),352 x 288,352 x 240,704 x 576,640 x 480 (VGA),704 x 480,1280 x 960,2048 x 1536 (QXGA),2560 x 1440**
Szybkość migawki	**1/1 - 1/30000 s**
Kolor produktu	**Biały**
Liczba kamer	**1**
Układ	**Kopuła**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,01 m**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Pobór mocy (max)	**42 W**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,R TP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Jasność,Ostrość,Nasycenie**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M