

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-argus-series-b730-argus-track-p-338218.html>



Kamera IP Reolink ARGUS SERIES B730 (ARGUS TRACK)

Cena brutto	674,99 zł
Cena netto	548,77 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0137
Kod producenta	Series-B730
Kod EAN	6975253983889
Średnica	8,5 cm
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Ilość klatek	15 fps
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Przycisk reset	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Zakres kąta nachylenia	0 - 140°
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Wbudowany HDD	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	128 GB
Przewodowa sieć lan	Nie
Zaprogramowane punkty	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a
Długość fal podczerwieni	850 nm
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	64 - 4096 Kbit/s
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Technologia czujnika ruchu	Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%

Kąt widzenia soczewki, przekątna	123°
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,WPA
Liczba soczewek	2
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie zwierząt,Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów
Wysokość produktu	118 mm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Wysokość opakowania	125 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Waga wraz z opakowaniem	930 g
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105°
Waga produktu	476 g
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Szerokość opakowania	159 mm
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Przewody	USB
Ilość diod oświetlenia	2
Tryb dzienny / nocny	Tak
Głębokość opakowania	220 mm
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Kolor produktu	Biały
Kontrola panewki kamery	Tak
Port USB	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Typ diody LED	Podczerwień
Wi-Fi	Tak
Liczba kamer	1
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Liczba czujników	1
Rodzaj zasilania	Bateria, Słoneczny
Zakres przesuwania	0 - 355°
Czujnik ruchu	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P

Tryb nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
System dźwięku	2-drożny
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Bluetooth	Nie
Zawartość opakowania	Kabel USB x 1,Kamera x 1,Uchwyt montażowy x 1
Zestaw do montażu	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Dołączone śruby	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264
Pojemność baterii	4800 mAh
Stopień ochrony IP	IP64

Opis produktu

- Gwarancja: F024M